

Elimina e previene alghe e batteri nel carburante. Pulisce iniettori e filtro gasolio. Protegge da corrosione e depositi. Migliora l'efficienza del motore.
Modalità d'uso: versare nel serbatoio prima del rifornimento.
Uso preventivo: 250 ml trattano fino a 1.250 litri di gasolio.
Trattamento d'urto: 250 ml trattano fino a 125 litri di gasolio.



Pericolo. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Può irritare le vie respiratorie. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle (o fare una doccia). Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
Contiene: DISTILLATI (PETROLIO), FRAZIONE LEGGERA DI HYDROTREATING; 3,3'-methylenebis [5-methyloxazolidine]; 2-ethyl-1-esanolo.

LAMPA S.p.A. - Via G. Rossa, 53/55
 46019 Viadana (MN) ITALY Tel. +39 0375 820700
 ISO 9001/14001/45001 Certified Company
 service@lampa.it - www.lampa.it
MADE IN ALBANIA

Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

250ml e

© LAMPA SPA 2026

UFI: MHMC-9YOR-000Q-PPHQ
Art. 00340

FLACONE	TAPPO	Verifica le disposizioni del tuo Comune Conferiscisi in raccolta il contenitore vuoto
HDPE2		
Raccolta Plastica		

