

Formula concentrata che rimuove incrostazioni da iniettori e pompe, ottimizzando la combustione del gasolio. Migliora avviamento e silenziosità. Riduce fumo nero e consumi. Ripristina la prontezza del motore. **Modalità d'uso:** versare nel serbatoio prima del rifornimento. Utilizzare ogni 2.000 km.



LAMPA S.p.A. - Via G. Rossa, 53/55
46019 Viadana (MN) ITALY Tel. +39 0375 820700
ISO 9001/14001/45001 Certified Company
service@lampa.it - www.lampa.it

MADE IN ALBANIA

Smaltire il prodotto/recipiente in conformità
alla regolamentazione nazionale.

FLACONE	TAPPO	Verifica le disposizioni del tuo Comune Conferisci in raccolta il contenitore vuoto
HDPE2		
Raccolta Plastica		

Pericolo. Liquido e vapori infiammabili. Può provocare il cancro. Può provocare alterazioni genetiche. Nocivo se inalato. Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Provoca irritazione cutanea. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. NON provocare il vomito. Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. In caso d'incendio: utilizzare un estintore per estinguere. Contiene: Solvente di Stoddard - 1,2,4-TRIMETILBENZENE - NAFTA SOLVENTE (PETROLIO), AROMATICA LEGGERA - Nafta solvente (petrolio), aromatica pesante (FP)60°C.

Uso ristretto agli utilizzatori professionali.

250mle

© LAMPA SPA 2025

**UFI: 72A8-N08G-V10J-JFSV
Art. 00350**



8 000692 003503