

Trattamento completo per iniettori, pompa e condotti. Elimina impurità e morchie, mantenendo efficiente il motore diesel. Previene usura e grippaggi. Riduce consumi ed emissioni. Prolunga la vita del sistema di alimentazione. **Modalità d'uso:** versare nel serbatoio prima del pieno. Utilizzare ogni 2.500 km.



**Pericolo.** Liquido e vapori infiammabili. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. NON provocare il vomito. Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico. In caso d'incendio: utilizzare un estintore per estinguere. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non disperdere nell'ambiente. **Contiene:** DISTILLATI (PETROLIO), FRAZIONE LEGGERA DI HYDROTREATING.

LAMPA S.p.A. - Via G. Rossa, 53/55  
46019 Viadana (MN) ITALY Tel. +39 0375 820700  
ISO 9001/14001/45001 Certified Company  
service@lampa.it - [www.lampa.it](http://www.lampa.it)

MADE IN ALBANIA

Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

|                   |       |   |
|-------------------|-------|---|
| FLACONE           | TAPPO | Verifica le disposizioni<br>del tuo Comune<br>Conferisci in<br>raccolta il<br>contenitore vuoto |
| HDPE2             |       |   |
| Raccolta Plastica |       |   |

**250ml**

© LAMPA SPA 2025

UFI: GX2C-SGG-510E-1UHD  
**Art. 00351**



8 000692 003510