



PRO



TECH

100% SYNTHETIC OIL 5W-30

Consulta il sito
Visit the website



ACEA C3 C2
API SN

MB 229.52
RENAULT RN0700/0710
GM DEXOS 2

Olio lubrificante sintetico per autovetture che richiedono le specifiche sopra riportate. In grado di soddisfare le esigenze di un gran numero di modelli veicoli europei, giapponesi ed americani. Formulato per avere un basso contenuto di ceneri e quindi garantire elevata compatibilità e lunga durata ai sistemi catalitici di scarico fumi. Appositamente progettato per moderni veicoli passeggeri diesel dotati di sistemi di post-trattamento dei gas di scarico di tipo SCR alimentati ad Urea (es.: additivo AdBlue) per l'abbattimento degli NOX e veicoli a benzina che rispondono alle norme antinquinamento Euro 4, 5 e 6.

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. EUH208 Contiene: C14-16-18 ALCHIL FENOLO, COMPLESSO METALLICO ALCHILTIOCARBAMMIDE A LUNGA CATENA. Può provocare una reazione allergica. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/nazionale.

LAMPA S.p.A.
Via G. Rossa, 53/55
46019 Viadana (MN) ITALY
Tel. +39 0375 820700
ISO 9001 / 14001 / 45001
Certified Company
service@lampa.it
www.lampa.it



Non disperdere
nell'ambiente.
Consegna l'olio
usato in centri
autorizzati.

FLACONE

TAPPO

HOPE2

Raccolta Plastica

Verifica le disposizioni del tuo Comune
Conferisci in raccolta il contenitore vuoto

100%
SYNTHETIC OIL
5W-30

1Le

UFI: JJ51-V37S-R10X-P69V

Art. 00381

© LAMPA SPA 2026

MADE IN ALBANIA

8 000692 003817