



Data emissione: 03/02/2025

## ALTAIR SINT 0W-30

**CATEGORIA PRODOTTO:** OLIO MOTORE 4T per autovetture

**SPECIFICHE:**

- ACEA C2
- API SP
- STELLANTIS PSA B71 2312
- STELLANTIS PSA B71 2302
- STELLANTIS FIAT 9.55535-GS1
- STELLANTIS FIAT 9.55535-DS1

**DESCRIZIONE PRODOTTO:**

Olio lubrificante sintetico particolarmente studiato per i veicoli del Gruppo STELLANTIS ma impiegabile ove richiesto il livello ACEA C2 o API SP nella gradazione 0W30.

Soddisfa i requisiti dei nuovi motori Peugeot, Citroen, DS e FIAT.

Realizzato con basi ed additivi studiati per un basso contenuto di ceneri e consentire elevati risparmi energetici. Garantisce lunga protezione del motore da fenomeni di usura e formazione di depositi. Indicato per veicoli con funzioni start and stop e dotati di trattamenti allo scarico FAP.

È indicato per i recenti motori PSA EURO 6, in particolare quelli dotati di filtro antiparticolato (DPF), di tecnologie e-HDI o Blue HDI con sistema Stop & Start e per i motori ibridi che richiedono un lubrificante di nuova generazione.

Per la sua fluidità a bassissime temperature garantisce partenze fluide in ogni condizione climatica, anche con temperature ambientali esterne molto rigide.

**CARATTERISTICHE TIPICHE:**

GRADAZIONE: SAE 0W-30			
Determinazione	Valore tipico	Unità	Metodo
Aspetto	limpido	-	-
Colore	3,5	-	ASTM D-1500
Densità a 20°C	0,850	[kg/l]	ASTM D-4052
Viscosità a 100°C	10,6	[cSt]	ASTM D-7279
Viscosità a 40°C	53,3	[cSt]	ASTM D-7279
Indice di viscosità	190	-	ASTM D-2270
CCS -35°C	5500	[cP]	ASTM D-5293
Punto di infiammabilità	215	[°C]	ASTM D-92
Punto di scorrimento	-42	[°C]	ASTM D-5950

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione.