

Scheda di Dati di Sicurezza
Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento (UE) 2020/878

SEZIONE 1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto
Codice: LAMPA - 35228
Denominazione TRUCKY NEW CAR
UFI : 31W6-RHR6-M838-026G

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
Descrizione/Utilizzo Deodorante per auto

Usi Identificati	Industriali	Professionali	Consumo
Consumo	-	-	✓

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Ragione Sociale LAMPA SPA
Indirizzo Via G. Rossa, 53,55 (z.i. Gerbolina)
Località e Stato 46019 Viadana (MN)
Italia
tel. +39 0375 820700
fax +39 0375 820800

e-mail della persona competente,
responsabile della scheda dati di sicurezza info@lampa.it

1.4. Numero telefonico di emergenza
Per informazioni urgenti rivolgersi a
CAVp "Osp. Pediatrico Bambino Gesù" - Roma Tel. +39 06 68593726
Az. Osp. Univ. Foggia Tel. +39 0881 732326
Az. Osp. "A. Cardarelli" - Napoli Tel. +39 081 7472870
CAV Policlinico "Umberto I" - Roma Tel. +39 06 49978000
CAV Policlinico "A. Gemelli" - Roma Tel. +39 06 3054343
Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica - Firenze Tel. +39 055 7947819
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica - Pavia Tel. +39 0382 24444
Osp. Niguarda Ca' Granda - Milano Tel. +39 02 66101029
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII – Bergamo Tel. +39 800 883300
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona Tel. +39 800 011858

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Il prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/878. Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della presente scheda.

Classificazione e indicazioni di pericolo:		
Liquido infiammabile, categoria 2	H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Sensibilizzazione cutanea, categoria 1	H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 3	H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Pittogrammi di pericolo:



Avvertenza: Pericolo

Indicazioni di pericolo:

- H225**
- Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H317**
- Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H412**
- Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza:

- P210**
- Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
- P280**
- Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.
- P370+P378**
- In caso d'incendio: utilizzare un estintore per estinguere.
- P103**
- Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni.
- P102**
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P261**
- Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
- P233**
- Tenere il recipiente ben chiuso.
- P333+P313**
- In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

Contiene: alpha-Hexylcinnamaldehyde
Benzil salicilato
Linalolo

2.3. Altri pericoli

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale $\geq$ a 0,1%.

Il prodotto non contiene sostanze aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino in concentrazione $\geq$ 0,1%.

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

Informazione non pertinente

3.2. Miscele

Contiene:

Identificazione	x = Conc. %	Classificazione 1272/2008 (CLP)
ETANOLO		
INDEX 603-002-00-5	40 ≤ x < 50	Flam. Liq. 2 H225
CE 200-578-6		
CAS 64-17-5		
Reg. REACH 01-2119457610-43-XXXX		
NAFTA (PETROLIO), FRAZIONE PESANTE DI HYDROTREATING		
INDEX 649-327-00-6	5 ≤ x < 10	Asp. Tox. 1 H304, EUH066, Nota di classificazione secondo l'allegato VI del Regolamento CLP: P
CE 265-150-3		
CAS 64742-48-9		
Reg. REACH 01-2119463258-33-XXXX		
Acetato di benzile		
INDEX -	3 ≤ x < 4	Aquatic Chronic 3 H412
CE 205-399-7		
CAS 140-11-4		
Reg. REACH 01-2119638272-42-XXXX		
alpha-Hexylcinnamaldehyde		
INDEX -	3 ≤ x < 4	Skin Sens. 1B H317, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 2 H411
CE 202-983-3		
CAS 101-86-0		
Reg. REACH 01-2119533092-50-XXXX		
2,6-dimethyl-7-octen-2-ol		
INDEX -	1 ≤ x < 2	Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315
CE 242-362-4		
CAS 18479-58-8		
Reg. REACH 01-2119457274-37-XXXX		
Linalolo		
INDEX 603-235-00-2	0,5 ≤ x < 1	Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1B H317
CE 201-134-4		
CAS 78-70-6		
Reg. REACH 01-2119474016-42-XXXX		
cis-es-3-en-1-olo		
INDEX -	0,5 ≤ x < 1	Flam. Liq. 3 H226, Eye Irrit. 2 H319
CE 213-192-8		
CAS 928-96-1		
Reg. REACH 01-2119969743-23-XXXX		
2-FENILETANOLO		

	LAMPA SPA		Revisione n. 5
	TRUCKY NEW CAR		Data revisione 19/10/2026 Stampata il 19/10/2026 Pagina n. 4/22 Sostituisce la revisione:4 (Stampata il: 20/03/2026)
<div>INDEX - CE 200-456-2 CAS 60-12-8 Reg. REACH 01-2119963921-31-XXXX Metil antranilate INDEX - CE 205-132-4 CAS 134-20-3 Reg. REACH 01-2120478941-44-XXXX Benzil salicilato INDEX - CE 204-262-9 CAS 118-58-1 Reg. REACH 01-2119969442-31-XXXX</div> <div>0,5 ≤ x < 10,5 ≤ x < 10,4 ≤ x < 0,5</div> <div>Acute Tox. 4 H302, Eye Irrit. 2 H319 LD50 Orale: 1603 mg/kg Eye Irrit. 2 H319 Eye Irrit. 2 H319, Skin Sens. 1B H317, Aquatic Chronic 3 H412</div>			
Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda.			
SEZIONE 4. Misure di primo soccorso			
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso			
<p>In caso di dubbio o in presenza di sintomi contattare un medico e mostrargli questo documento.</p> <p>In caso di sintomi più gravi, chiamare il 118 per ottenere soccorso sanitario immediato.</p> <p>OCCHI: Rimuovere, se presenti, le lenti a contatto se la situazione consente di effettuare l'operazione con facilità. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti, aprendo bene le palpebre. Consultare subito un medico.</p> <p>PELLE: Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua corrente (e sapone se possibile). Consultare subito un medico. Evitare ulteriori contatti con gli indumenti contaminati.</p> <p>INGESTIONE: Non indurre il vomito se non espressamente autorizzati dal medico. Non somministrare nulla per via orale se il soggetto è incosciente. Consultare subito un medico.</p> <p>INALAZIONE: Portare il soggetto all'aria aperta, lontano dal luogo dell'incidente. Consultare subito un medico.</p> <p><u>Protezione dei soccorritori</u></p> <p>E' buona norma per il soccorritore che presta aiuto ad un soggetto, che è stato esposto ad una sostanza chimica o ad una miscela, indossare dispositivi di protezione individuale. La natura di tali protezioni dipende dalla pericolosità della sostanza o della miscela, dalla modalità di esposizione e dall'entità della contaminazione. In assenza di altre indicazioni più specifiche, si raccomanda di utilizzare guanti monouso in caso di possibile contatto con liquidi biologici. Per la tipologia di DPI adatti per le caratteristiche della sostanza o della miscela, fare riferimento alla sezione 8.</p>			
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati			
<p>Non sono note informazioni specifiche su sintomi ed effetti provocati dal prodotto.</p> <p>EFFETTI RITARDATI: In base alle informazioni attualmente a disposizione, non sono noti casi di effetti ritardati successivi all'esposizione a questo prodotto.</p>			
4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali			
<p>In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.</p> <p><u>Mezzi da avere a disposizione sul luogo di lavoro per il trattamento specifico ed immediato</u></p> <p>Acqua corrente per il lavaggio cutaneo e oculare.</p>			

	LAMPA SPA	Revisione n. 5
	TRUCKY NEW CAR	Data revisione 19/10/2026 Stampata il 19/10/2026 Pagina n. 5/22 Sostituisce la revisione:4 (Stampata il: 20/03/2026)

SEZIONE 5. Misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI
I mezzi di estinzione sono: anidride carbonica, schiuma, polvere chimica. Per le perdite e gli sversamenti del prodotto che non si sono incendiati, l'acqua nebulizzata può essere utilizzata per disperdere i vapori infiammabili e proteggere le persone impegnate a fermare la perdita.
MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI
Non usare getti d'acqua. L'acqua non è efficace per estinguere l'incendio tuttavia può essere utilizzata per raffreddare i contenitori chiusi esposti alla fiamma prevenendo scoppi ed esplosioni.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO
Si può creare sovrappressione nei contenitori esposti al fuoco con pericolo di esplosione. Evitare di respirare i prodotti di combustione.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

INFORMAZIONI GENERALI
Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.
EQUIPAGGIAMENTO
Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiamma (EN469), guanti antifiamma (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Bloccare la perdita se non c'è pericolo.
Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della scheda dati di sicurezza) onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali. Queste indicazioni sono valide sia per gli addetti alle lavorazioni che per gli interventi in emergenza.

Allontanare le persone non equipaggiate. Utilizzare un'apparecchiatura antideflagrante. Eliminare ogni sorgente di ignizione (sigarette, fiamme, scintille, ecc.) o di calore dall'area in cui si è verificata la perdita.

6.2. Precauzioni ambientali

Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo. Valutare la compatibilità del recipiente da utilizzare con il prodotto, verificando la sezione 10. Assorbire il rimanente con materiale assorbente inerte.
Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13.

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Tenere lontano da calore, scintille e fiamme libere, non fumare né usare fiammiferi o accendini. Senza adeguata ventilazione, i vapori possono accumularsi al suolo ed incendiarsi anche a distanza, se innescati, con pericolo di ritorno di fiamma. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Collegare ad una presa di terra nel caso di imballaggi di grandi dimensioni durante le operazioni di travaso ed indossare scarpe antistatiche. La forte agitazione e lo scorrimento vigoroso del liquido nelle tubazioni ed apparecchiature possono causare formazione e accumulo di cariche elettrostatiche. Per evitare il pericolo di incendio e scoppio, non usare mai aria compressa nella movimentazione. Aprire i contenitori con cautela, perché possono essere in pressione. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare solo nel contenitore originale. Conservare i recipienti chiusi, in luogo ben ventilato, al riparo dai raggi solari diretti. Conservare in luogo fresco e ben ventilato, lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione. Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10.

7.3. Usi finali particolari

Informazioni non disponibili

SEZIONE 8. Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Riferimenti normativi:

DEU	Deutschland	WirkungDosisNOAELMAK-und BAT-Werte-Liste 2024 Ständige Senatskommission zur Prüfung
ESP	España	gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe
FRA	France	Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2024
		Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en FranceDécret n° 2021-1849 du 28
		décembre 2021
GBR	United Kingdom	EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020)
	ACGIH	ACGIH 2025

2-FENILETANOLO

Valore limite di soglia

Tipo	Stato	TWA/8h	STEL/15min	Note / Osservazioni	
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm
ACGIH			0,5		PELLE
Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC					
Valore di riferimento in acqua dolce			0,215	mg/l	
Valore di riferimento in acqua marina			0,021	mg/l	
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce			1,454	mg/kg/d	
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina			0,145	mg/kg/d	
Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente			2,15	mg/l	
Valore di riferimento per i microorganismi STP			10	mg/l	
Valore di riferimento per il compartimento terrestre			0,164	mg/kg/d	

Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL								
Via di Esposizione	Effetti sui consumatori				Effetti sui lavoratori			
	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici
Orale		5,1 mg/kg bw/d		5,1 mg/kg bw/d				
Inalazione				0,0177 mg/m3				59,9 mg/m3
Dermica				12,7 mg/kg bw/d				21,2 mg/kg bw/d

ETANOLO

Valore limite di soglia								
Tipo	Stato	TWA/8h		STEL/15min		Note / Osservazioni		
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm			
AGW	DEU	380	200	1520	800			
MAK	DEU	380	200	1520	800			
VLA	ESP			1910	1000			
VLEP	FRA	1900	1000	9500	5000			
WEL	GBR	1920	1000					
ACGIH				1884	1000			
Concentrazione prevista di non effetto sull' ambiente - PNEC								
Valore di riferimento in acqua dolce				0,96	mg/l			
Valore di riferimento in acqua marina				0,79	mg/l			
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce				3,6	mg/kg/d			
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina				2,9	mg/kg/d			
Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente				2,75	mg/l			
Valore di riferimento per i microorganismi STP				580	mg/l			
Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario)				380	mg/kg			
Valore di riferimento per il compartimento terrestre				0,63	mg/kg/d			
Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL								
Via di Esposizione	Effetti sui consumatori			Effetti sui lavoratori				
	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici
Orale				87 mg/kg bw/d				
Inalazione	950 mg/m3			0,114 mg/m3			1900 mg/m3	380 mg/m3
Dermica				206 mg/kg bw/d				343 mg/kg bw/d

NAFTA (PETROLIO), FRAZIONE PESANTE DI HYDROTREATING								
Valore limite di soglia								
Tipo	Stato	TWA/8h		STEL/15min		Note / Osservazioni		
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm			
MAK	DEU	300	50	600	100			

Linalolo								
Concentrazione prevista di non effetto sull' ambiente - PNEC								
Valore di riferimento in acqua dolce				0,2	mg/l			
Valore di riferimento in acqua marina				0,02	mg/l			
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce				2,22	mg/kg/d			
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina				0,222	mg/kg/d			
Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente				2	mg/l			
Valore di riferimento per i microorganismi STP				10	mg/l			
Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario)				7,8	mg/kg			
Valore di riferimento per il compartimento terrestre				0,327	mg/kg/d			
Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL								
Via di Esposizione	Effetti sui consumatori			Effetti sui lavoratori				
	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici
Orale				2,49 mg/kg bw/d				

		LAMPA SPA					Revisione n. 5		
		TRUCKY NEW CAR					Data revisione 19/10/2026 Stampata il 19/10/2026 Pagina n. 8/22 Sostituisce la revisione:4 (Stampata il: 20/03/2026)		

Inalazione		0,00433 mg/m3					24,58 mg/m3	
Dermica	1000 mg/kg bw/d	1,5 mg/kg bw/d	1,25 mg/kg bw/d	3 mg/kg bw/d	3 mg/kg bw/d	3 mg/kg bw/d	3,5 mg/kg bw/d	

Acetato di benzile

Valore limite di soglia

Tipo	Stato	TWA/8h	STEL/15min	Note / Osservazioni
		mg/m3	ppm	mg/m3 ppm
VLA	ESP	62	10	

Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC

Valore di riferimento in acqua dolce	0,018	mg/l
Valore di riferimento in acqua marina	0,0018	mg/l
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce	0,526	mg/kg/d
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina	0,053	mg/kg/d
Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente	0,04	mg/l
Valore di riferimento per i microorganismi STP	8,55	mg/l
Valore di riferimento per il compartimento terrestre	0,094	mg/kg/d

Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL

	Effetti sui consumatori			Effetti sui lavoratori				
Via di Esposizione	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici
Orale				1,3 mg/kg bw/d				
Inalazione				0,0022 mg/m3				9 mg/m3
Dermica				1,3 mg/kg bw/d				2,5 mg/kg bw/d

2,6-dimethyl-7-octen-2-ol

Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC

Valore di riferimento in acqua dolce	0,228	mg/l
Valore di riferimento in acqua marina	0,023	mg/l
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce	4,875	mg/kg/d
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina	0,487	mg/kg/d
Valore di riferimento per l'acqua dolce, rilascio intermittente	0,278	mg/l
Valore di riferimento per i microorganismi STP	10	mg/l
Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario)	111	mg/kg
Valore di riferimento per il compartimento terrestre	0,839	mg/kg/d

Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL

	Effetti sui consumatori			Effetti sui lavoratori				
Via di Esposizione	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici
Orale				2,5 mg/kg bw/d				
Inalazione				0,00435 mg/m3				24,7 mg/m3
Dermica				2,5 mg/kg bw/d				7 mg/kg bw/d

alpha-Hexylcinnamaldehyde

Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC

Valore di riferimento in acqua dolce	0,00126	mg/l
Valore di riferimento in acqua marina	0,000126	mg/l

	LAMPA SPA						Revisione n. 5	
	TRUCKY NEW CAR						Data revisione 19/10/2026 Stampata il 19/10/2026 Pagina n. 9/22 Sostituisce la revisione:4 (Stampata il: 20/03/2026)	

Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce	3,2	mg/kg/d
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina	0,064	mg/kg/d
Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente	0,00247	mg/l
Valore di riferimento per i microorganismi STP	10	mg/l
Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario)	6,6	mg/kg
Valore di riferimento per il compartimento terrestre	0,398	mg/kg/d

Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL

	Effetti sui consumatori			Effetti sui lavoratori				
Via di Esposizione	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici
Orale				0,056 mg/kg bw/d				
Inalazione				0,019 mg/m3				0,078 mg/m3
Dermica	0,0787 mg/kg bw/d		0,0787 mg/kg bw/d	9,11 mg/kg bw/d	0,525 mg/kg bw/d		0,525 mg/kg bw/d	18,2 mg/kg bw/d

cis-es-3-en-1-olo

Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL

	Effetti sui consumatori			Effetti sui lavoratori				
Via di Esposizione	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici
Orale				1,67 mg/kg bw/d				
Inalazione				2,9 mg/m3				11,75 mg/m3
Dermica								3,33 mg/kg bw/d

Benzil salicilato

Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC

Valore di riferimento in acqua dolce	1,03	mg/l
Valore di riferimento in acqua marina	0,103	mg/l
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce	0,583	mg/kg/d
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina	0,0583	mg/kg/d
Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente	0,0103	mg/l
Valore di riferimento per i microorganismi STP	10	mg/l

Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL

	Effetti sui consumatori			Effetti sui lavoratori				
Via di Esposizione	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici
Orale				0,79 mg/kg bw/d				
Inalazione				1,37 mg/m3				7,8 mg/m3
Dermica				0,79 mg/kg bw/d				2,21 mg/kg bw/d

Metil antranilate

Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC

Valore di riferimento in acqua dolce	0,0872	mg/l
Valore di riferimento in acqua marina	0,00872	mg/l
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce	0,968	mg/kg/d
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina	0,0968	mg/kg/d
Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente	0,185	mg/l
Valore di riferimento per l'acqua dolce, rilascio intermittente	0,0185	mg/l

	LAMPA SPA	Revisione n. 5
	TRUCKY NEW CAR	Data revisione 19/10/2026 Stampata il 19/10/2026 Pagina n. 10/22 Sostituisce la revisione:4 (Stampata il: 20/03/2026)

Valore di riferimento per il compartimento terrestre				0,142	mg/kg/d			
Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL								
	Effetti sui consumatori				Effetti sui lavoratori			
Via di Esposizione	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici
Orale	5 mg/kg bw/d							
Inalazione	8,7 mg/m3				49,3 mg/m3			
Dermica	5 mg/kg bw/d				14 mg/kg bw/d			

Legenda:

(C) = CEILING ; INALAB = Frazione Inalabile ; RESPIR = Frazione Respirabile ; TORAC = Frazione Toracica.

VND = pericolo identificato ma nessun DNEL/PNEC disponibile ; NEA = nessuna esposizione attesa ; NPI = nessun pericolo identificato ; LOW = pericolo basso ; MED = pericolo medio ; HIGH = pericolo alto.

8.2. Controlli dell'esposizione

Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale.

Per la scelta degli equipaggiamenti protettivi personali chiedere eventualmente consiglio ai propri fornitori di sostanze chimiche.

I dispositivi di protezione individuali devono riportare la marcatura CE che attesta la loro conformità alle norme vigenti.

Prevedere doccia di emergenza con vaschetta visoculare.

PROTEZIONE DELLE MANI
Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria III.
Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro (rif. norma EN 374) si devono considerare: compatibilità, degradazione, tempo di permeazione.
Nel caso di preparati la resistenza dei guanti da lavoro agli agenti chimici deve essere verificata prima dell'utilizzo in quanto non prevedibile. I guanti hanno un tempo di usura che dipende dalla durata e dalla modalità d'uso.

PROTEZIONE DELLA PELLE
Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria II (rif. Regolamento 2016/425 e norma EN ISO 20344/ISO 13034). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi.

Valutare l'opportunità di fornire indumenti antistatici nel caso l'ambiente di lavoro presenti un rischio di esplosività.

PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Si consiglia di indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN ISO 16321).

PROTEZIONE RESPIRATORIA
L'utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie è necessario in caso le misure tecniche adottate non siano sufficienti per limitare l'esposizione del lavoratore ai valori di soglia presi in considerazione. Si consiglia di indossare una maschera con filtro di tipo AX la cui classe (1, 2 o 3) dovrà essere scelta in relazione alla concentrazione limite di utilizzo. (rif. norma EN 14387).
Nel caso in cui la sostanza considerata sia inodore o la sua soglia olfattiva sia superiore al relativo TLV-TWA e in caso di emergenza, indossare un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (rif. norma EN 137) oppure un respiratore a presa d'aria esterna (rif. norma EN 138). Per la corretta scelta del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, fare riferimento alla norma EN 529.

CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE AMBIENTALE
Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa di tutela ambientale.

I residui del prodotto non devono essere scaricati senza controllo nelle acque di scarico o nei corsi d'acqua.



LAMPA SPA

Revisione n. 5

TRUCKY NEW CAR

Data revisione 19/10/2026

Stampata il 19/10/2026

Pagina n. 11/22

Sostituisce la revisione:4 (Stampata il: 20/03/2026)

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Proprietà	Valore	Informazioni
Stato Fisico	liquido	
Colore	incolore	
Odore	Profumato	
Punto di fusione o di congelamento	non disponibile	
Punto di ebollizione iniziale	non disponibile	
Infiammabilità	non disponibile	
Limite inferiore esplosività	3,5 % (v/v)	
Limite superiore esplosività	15 % (v/v)	
Punto di infiammabilità	< 23 °C	
Temperatura di autoaccensione	240 °C	
Temperatura di decomposizione	non disponibile	
pH	6	
Viscosità cinematica	non disponibile	
Solubilità	non disponibile	
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	non disponibile	
Tensione di vapore	59 hPa	
Densità e/o Densità relativa	0,9983	
Densità di vapore relativa	non disponibile	
Caratteristiche delle particelle	non applicabile	

9.2. Altre informazioni

9.2.1. Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

Informazioni non disponibili

9.2.2. Altre caratteristiche di sicurezza

Solidi totali (250°C / 482°F)	0,90 %		
VOC (Direttiva 2010/75/UE)	59,00 %	- 589,00	g/litro
Indice di rifrazione	1,4452		

SEZIONE 10. Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.

10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.

	LAMPA SPA	Revisione n. 5
	TRUCKY NEW CAR	Data revisione 19/10/2026 Stampata il 19/10/2026 Pagina n. 12/22 Sostituisce la revisione:4 (Stampata il: 20/03/2026)

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria.

ETANOLO

Rischio di esplosione a contatto con: metalli alcalini,ossidi alcalini,ipoclorito di calcio,monofluoruro di zolfo,anidride acetica,acidi,perossido di idrogeno concentrato,perclorati,acido perclorico,percloronitrile,nitrato di mercurio,acido nitrico,argento,nitrato di argento,ammoniaca,ossido di argento,ammoniaca,agenti ossidanti forti,diossido di azoto.Può reagire pericolosamente con: bromo acetilene,cloro acetilene,trifluoruro di bromo,triossido di cromo,cromil cloruro,fluoro,potassio ter-butossido,idruro di litio,triossido di fosforo,platino nero,cloruro di zirconio (IV),ioduro di zirconio (IV).Forma miscele esplosive con: aria.

10.4. Condizioni da evitare

Evitare il surriscaldamento. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Evitare qualunque fonte di accensione.

ETANOLO

Evitare l'esposizione a: fonti di calore,fiamme libere.

10.5. Materiali incompatibili

Informazioni non disponibili

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare gas e vapori potenzialmente dannosi alla salute.

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche

In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto per la salute sono stati valutati in base alle proprietà delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento per la classificazione. Considerare perciò la concentrazione delle singole sostanze pericolose eventualmente citate in sez. 3, per valutare gli effetti tossicologici derivanti dall'esposizione al prodotto.

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel Regolamento (CE) n. 1272/2008

Metabolismo, cinetica, meccanismo di azione e altre informazioni

Informazioni non disponibili

Informazioni sulle vie probabili di esposizione

Informazioni non disponibili

Effetti immediati, ritardati e ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e lungo termine

Informazioni non disponibili

Effetti interattivi

Informazioni non disponibili

TOSSICITÀ ACUTA

ATE (Inalazione) della miscela:	Non classificato (nessun componente rilevante)
ATE (Orale) della miscela:	Non classificato (nessun componente rilevante)

	LAMPA SPA	Revisione n. 5
	TRUCKY NEW CAR	Data revisione 19/10/2026 Stampata il 19/10/2026 Pagina n. 13/22 Sostituisce la revisione:4 (Stampata il: 20/03/2026)

ATE (Cutanea) della miscela:

Non classificato (nessun componente rilevante)

ETANOLO

LD50 (Orale):
LC50 (Inalazione vapori):

> 5000 mg/kg Rat
117 mg/l/4h Rat

STA - Orale 15010 mg/kg di p.c.
STA - Cutanea 15800 mg/kg di p.c.
STA - Inalazione (Vapori) 51 mg/l

NAFTA (PETROLIO), FRAZIONE PESANTE DI HYDROTREATING

LD50 (Cutanea):
LD50 (Orale):

> 2000 mg/kg Rabbit
> 5000 mg/kg Rat

Acetato di benzile

LD50 (Cutanea):
LD50 (Orale):

5000 mg/kg
2000 mg/kg

alpha-Hexylcinnamaldehyde

LD50 (Cutanea):
LD50 (Orale):

> 3000 mg/kg
3100 mg/kg Rat

2,6-dimethyl-7-octen-2-ol

LD50 (Cutanea):
LD50 (Orale):

> 5000 mg/kg Rabbit
3600 mg/kg

STA - Orale 3020 mg/kg di p.c.
STA - Cutanea 5000 mg/kg di p.c.
STA - Inalazione (Vapori) 24,7 mg/l

Linalolo

LD50 (Cutanea):
LD50 (Orale):
LC50 (Inalazione vapori):

5610 mg/kg Rabbit
2790 mg/kg Rat
> 3,2 mg/l/1h Mouse

cis-es-3-en-1-olo

LD50 (Orale):
LC50 (Inalazione vapori):

4615 mg/kg
4,99 mg/l/4h

2-FENILETANOLO

LD50 (Cutanea):
LD50 (Orale):
LC50 (Inalazione nebbie/polveri):

2535 mg/kg Rabbit
1603 mg/kg Rat
4,63 mg/l/4h Rat

Metil antranilate

LD50 (Cutanea):
LD50 (Orale):

5000 mg/kg
2800 mg/kg

Benzil salicilato

LD50 (Cutanea):
LD50 (Orale):

2000 mg/kg
3031 mg/kg

CORROSIONE CUTANEA / IRRITAZIONE CUTANEA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

GRAVI DANNI OCULARI / IRRITAZIONE OCULARE

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA O CUTANEA



LAMPA SPA

Revisione n. 5

Data revisione 19/10/2026
Stampata il 19/10/2026
Pagina n. 14/22
Sostituisce la revisione:4 (Stampata il: 20/03/2026)

TRUCKY NEW CAR

Sensibilizzante per la pelle

MUTAGENICITÀ SULLE CELLULE GERMINALI

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

CANCEROGENICITÀ

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE RIPETUTA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

11.2. Informazioni su altri pericoli

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze elencate nelle principali liste europee di potenziali o sospetti interferenti endocrini con effetti sulla salute umana oggetto di valutazione.

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche

Il prodotto è da considerarsi come pericoloso per l'ambiente e presenta nocività per gli organismi acquatici con effetti negativi a lungo termine per l'ambiente acquatico.

12.1. Tossicità

ETANOLO		
LC50 - Pesci		15300 mg/l/96h
EC50 - Crostacei		5012 mg/l/48h
EC50 - Alghe / Piante Acquatiche		275 mg/l/72h
NAFTA (PETROLIO), FRAZIONE PESANTE DI HYDROTREATING		
LC50 - Pesci		8,2 mg/l/96h Pimephales promelas
EC50 - Crostacei		4,5 mg/l/48h Daphnia magna
EC50 - Alghe / Piante Acquatiche		3,1 mg/l/72h Pseudokirchneriella subcapitata
Acetato di benzile		
LC50 - Pesci		4,6 mg/l/96h
EC50 - Crostacei		17 mg/l/48h

	LAMPA SPA	Revisione n. 5
	TRUCKY NEW CAR	Data revisione 19/10/2026 Stampata il 19/10/2026 Pagina n. 15/22 Sostituisce la revisione:4 (Stampata il: 20/03/2026)
EC50 - Alghe / Pianta Acquatiche		
NOEC Cronica Pesci		92 mg/l/72h
		0,92 mg/l
alpha-Hexylcinnamaldehyde		
LC50 - Pesci		1,7 mg/l/96h
EC50 - Crostacei		0,36 mg/l/48h
EC50 - Alghe / Pianta Acquatiche		> 0,065 mg/l/72h
NOEC Cronica Crostacei		0,063 mg/l
NOEC Cronica Alghe / Pianta Acquatiche		0,065 mg/l
2,6-dimethyl-7-octen-2-ol		
LC50 - Pesci		27,8 mg/l/96h
EC50 - Crostacei		38 mg/l/48h
EC50 - Alghe / Pianta Acquatiche		65 mg/l/72h
NOEC Cronica Pesci		> 3,5 mg/l
Linalolo		
LC50 - Pesci		27,8 mg/l/96h Salmo gairdneri
EC50 - Crostacei		59 mg/l/48h Daphnia magna
cis-es-3-en-1-olo		
LC50 - Pesci		100 mg/l/96h
EC50 - Crostacei		100 mg/l/48h
EC50 - Alghe / Pianta Acquatiche		76 mg/l/72h
2-FENILETANOLO		
LC50 - Pesci		> 215 mg/l/96h
EC50 - Crostacei		287,7 mg/l/48h
EC50 - Alghe / Pianta Acquatiche		1300 mg/l/72h
Metil antranilate		
LC50 - Pesci		22,9 mg/l/96h
EC50 - Crostacei		18,2 mg/l/48h
EC50 - Alghe / Pianta Acquatiche		11,67 mg/l/72h
Benzil salicilato		
LC50 - Pesci		1,03 mg/l/96h
EC50 - Crostacei		1,16 mg/l/48h
EC50 - Alghe / Pianta Acquatiche		1,3 mg/l/72h
NOEC Cronica Crostacei		0,984 mg/l
NOEC Cronica Alghe / Pianta Acquatiche		0,502 mg/l
12.2. Persistenza e degradabilità		
ETANOLO		
Solubilità in acqua		1000 - 10000 mg/l

	LAMPA SPA		Revisione n. 5
	TRUCKY NEW CAR		Data revisione 19/10/2026 Stampata il 19/10/2026 Pagina n. 16/22 Sostituisce la revisione:4 (Stampata il: 20/03/2026)
<p>Rapidamente degradabile</p> <p>Biodegradabilità aerobico - Tempo di esposizione 15 d</p> <p>Risultato: ca.95 % - Rapidamente biodegradabile.</p> <p>(Linee Guida 301E per il Test dell'OECD)</p> <p>Ossigeno biochimico richiesto (BOD)</p> <p>930 - 1.670 mg/g</p> <p>Osservazioni: (Lett.)</p> <p>Ossigeno teorico richiesto</p> <p>2.100 mg/g</p> <p>Osservazioni: (Lett.)</p>			
<p>Acetato di benzile</p> <p>Rapidamente degradabile</p>			
<p>alpha-Hexylcinnamaldehyde</p> <p>Rapidamente degradabile</p>			
<p>2,6-dimethyl-7-octen-2-ol</p> <p>Rapidamente degradabile</p>			
<p>Linalolo</p> <p>Solubilità in acqua</p> <p>10,11 mg/l</p> <p>Rapidamente degradabile</p>			
<p>cis-es-3-en-1-olo</p> <p>Rapidamente degradabile</p>			
<p>2-FENILETANOLO</p> <p>Solubilità in acqua</p> <p>17,5 mg/l</p> <p>Rapidamente degradabile</p>			
<p>Metil antranilate</p> <p>Solubilità in acqua</p> <p>2,85 mg/l</p> <p>Rapidamente degradabile</p>			
<p>12.3. Potenziale di bioaccumulo</p>			
<p>ETANOLO</p> <p>Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua</p> <p>-0,35</p>			
<p>Acetato di benzile</p> <p>Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua</p> <p>1,96</p> <p>BASSO (LogKOW = 1.96)</p>			
<p>2,6-dimethyl-7-octen-2-ol</p> <p>Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua</p> <p>3,4666</p>			
<p>Linalolo</p> <p>Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua</p> <p>2,9</p>			

cis-es-3-en-1-olo	
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	1,61
2-FENILETANOLO	
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	1,3
Metil antranilate	
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	1,88
Benzil salicilato	
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	4 Log Kow
BCF	311

12.4. Mobilità nel suolo

NAFTA (PETROLIO), FRAZIONE PESANTE DI HYDROTREATING	
Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua	1,78
Acetato di benzile	
Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua	133,7
BASSO (Log KOC = 133.7)	
2,6-dimethyl-7-octen-2-ol	
Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua	2,25
Linalolo	
Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua	75
cis-es-3-en-1-olo	
Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua	8,311
2-FENILETANOLO	
Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua	31,6
Metil antranilate	
Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua	21,42

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale $\geq$ a 0,1%.

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze elencate nelle principali liste europee di potenziali o sospetti interferenti endocrini con effetti sull'ambiente oggetto di valutazione.

12.7. Altri effetti avversi

	LAMPA SPA	Revisione n. 5
	TRUCKY NEW CAR	Data revisione 19/10/2026 Stampata il 19/10/2026 Pagina n. 18/22 Sostituisce la revisione:4 (Stampata il: 20/03/2026)

Informazioni non disponibili

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosità dei rifiuti che contengono in parte questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti.
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale.
Il trasporto dei rifiuti può essere soggetto all'ADR.
La gestione dei rifiuti originati dall'uso o dalla dispersione di questo prodotto deve essere organizzata nel rispetto delle norme relative alla sicurezza sul lavoro.
Si veda la sezione 8 per l'eventuale necessità di dotazione di DPI.
IMBALLAGGI CONTAMINATI
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto

14.1. Numero ONU o numero ID

ADR / RID, IMDG, IATA: ONU 1993

14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto

ADR / RID: LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (ETANOLO)
IMDG: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHANOL)
IATA: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHANOL)

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR / RID: Classe: 3 Etichetta: 3

IMDG: Classe: 3 Etichetta: 3

IATA: Classe: 3 Etichetta: 3



14.4. Gruppo d'imballaggio

ADR / RID, IMDG, IATA: II

14.5. Pericoli per l'ambiente

ADR / RID: NO
IMDG: non inquinante marino
IATA: NO

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

ADR / RID: HIN - Kemler: 33 Quantità Limitate: 1 lt Codice di restrizione in

		galleria: (D/E)	
IMDG:	Disposizione speciale: 274, 601, 640(C-D)	Quantità Limitate: 1 lt	
IATA:	EMS: F-E, <u>S-E</u>	Quantità massima: 60 L	Istruzioni Imballo: 364
	Cargo:	Quantità massima: 5 L	Istruzioni Imballo: 353
	Passeggeri:	A3	
	Disposizione speciale:		

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Informazione non pertinente

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Categoria Seveso - Direttiva 2012/18/UE: P5c

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006

Prodotto	
Punto	3 - 40

Sostanze contenute

Punto	75	Linalolo Reg. REACH: 01-2119474016-42-XXXX
-------	----	--

Regolamento (UE) 2019/1148 - relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi

non applicabile

Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH)

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze SVHC in percentuale $\geq$ a 0,1%.

Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH)

Nessuna

Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Regolamento (UE) 649/2012:

Nessuna

Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam:

Nessuna

Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma:

Nessuna

Regolamento (UE) 2019/1021 - relativo agli inquinanti organici persistenti

Nessuna

Controlli Sanitari

I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria effettuata secondo le disposizioni dell'art. 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio per la sicurezza e la salute del lavoratore sia stato valutato irrilevante, secondo quanto previsto dall'art. 224 comma 2.

D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche

Emissioni secondo Parte V Allegato I:

TAB. D	Classe V	45,00 %
--------	----------	---------

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

E' stata effettuata una valutazione di sicurezza chimica per le seguenti sostanze contenute:

ETANOLO

SEZIONE 16. Altre informazioni

Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda:

- | | |
|-------------------|---|
| Flam. Liq. 2 | Liquido infiammabile, categoria 2 |
| Flam. Liq. 3 | Liquido infiammabile, categoria 3 |
| Acute Tox. 4 | Tossicità acuta, categoria 4 |
| Asp. Tox. 1 | Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1 |
| Eye Irrit. 2 | Irritazione oculare, categoria 2 |
| Skin Irrit. 2 | Irritazione cutanea, categoria 2 |
| Skin Sens. 1 | Sensibilizzazione cutanea, categoria 1 |
| Skin Sens. 1B | Sensibilizzazione cutanea, categoria 1B |
| Aquatic Acute 1 | Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità acuta, categoria 1 |
| Aquatic Chronic 2 | Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 2 |
| Aquatic Chronic 3 | Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 3 |
| H225 | Liquido e vapori facilmente infiammabili. |
| H226 | Liquido e vapori infiammabili. |
| H302 | Nocivo se ingerito. |
| H304 | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |
| H319 | Provoca grave irritazione oculare. |
| H315 | Provoca irritazione cutanea. |
| H317 | Può provocare una reazione allergica cutanea. |
| H400 | Molto tossico per gli organismi acquatici. |
| H411 | Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
| H412 | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
| EUH066 | L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. |

LEGENDA:

	LAMPA SPA	Revisione n. 5
	TRUCKY NEW CAR	Data revisione 19/10/2026 Stampata il 19/10/2026 Pagina n. 21/22 Sostituisce la revisione:4 (Stampata il: 20/03/2026)

- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada
- ATE / STA: Stima Tossicità Acuta
- CAS: Numero del Chemical Abstract Service
- CE: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti)
- CLP: Regolamento (CE) 1272/2008
- DNEL: Livello derivato senza effetto
- EC50: Concentrazione che dà effetto al 50% della popolazione soggetta a test
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici
- IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo
- IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test
- IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX: Numero identificativo nell' Allegato VI del CLP
- LC50: Concentrazione letale 50%
- LD50: Dose letale 50%
- OEL: Livello di esposizione occupazionale
- PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico
- PEC: Concentrazione ambientale prevedibile
- PEL: Livello prevedibile di esposizione
- PMT: Persistente, mobile e tossico
- PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti
- REACH: Regolamento (CE) 1907/2006
- RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno
- TLV: Valore limite di soglia
- TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell'esposizione lavorativa.
- TWA: Limite di esposizione medio pesato
- TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine
- VOC: Composto organico volatile
- vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulabile
- vPvM: Molto persistente e molto mobile
- WGK: Classe di pericolosità acquatica (Germania).

BIBLIOGRAFIA GENERALE:

1. Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
 2. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
 3. Regolamento (UE) 2020/878 (All. II Regolamento REACH)
 4. Regolamento (CE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)
 5. Regolamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)
 6. Regolamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP)
 7. Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)
 8. Regolamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP)
 9. Regolamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP)
 10. Regolamento (UE) 2015/1221 del Parlamento Europeo (VII Atp. CLP)
 11. Regolamento (UE) 2016/918 del Parlamento Europeo (VIII Atp. CLP)
 12. Regolamento (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
 13. Regolamento (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)
 14. Regolamento (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP)
 15. Regolamento (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP)
 16. Regolamento delegato (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
 17. Regolamento (UE) 2019/1148
 18. Regolamento delegato (UE) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
 19. Regolamento delegato (UE) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
 20. Regolamento delegato (UE) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
 21. Regolamento delegato (UE) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
 22. Regolamento delegato (UE) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)
 23. Regolamento delegato (UE) 2023/707
 24. Regolamento delegato (UE) 2023/1434 (XIX Atp. CLP)
 25. Regolamento delegato (UE) 2023/1435 (XX Atp. CLP)
 26. Regolamento delegato (UE) 2024/197 (XXI Atp. CLP)
 27. Regolamento delegato (UE) 2024/2564 (XXII Atp. CLP)
 28. Regolamento (UE) 2024/2865
 29. Regolamento delegato (UE) 2025/1222 (XXIII Atp. CLP)
- The Merck Index. - 10th Edition
 - Handling Chemical Safety
 - INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
 - Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

	LAMPA SPA	Revisione n. 5
	TRUCKY NEW CAR	Data revisione 19/10/2026 Stampata il 19/10/2026 Pagina n. 22/22 Sostituisce la revisione:4 (Stampata il: 20/03/2026)

- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Sito Web IFA GESTIS
- Sito Web Agenzia ECHA
- Banca dati di modelli di SDS di sostanze chimiche - Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità

Nota per l'utilizzatore:
Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell'ultima versione. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.
Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.
Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.
Fornire adeguata formazione al personale addetto all'utilizzo di prodotti chimici.

METODI DI CALCOLO DELLA CLASSIFICAZIONE
Pericoli chimico fisici: La classificazione del prodotto è stata derivata dai criteri stabiliti dal Regolamento CLP Allegato I Parte 2. I metodi di valutazione delle proprietà chimico fisiche sono riportati in sezione 9.
Pericoli per la salute: La classificazione del prodotto è basata sui metodi di calcolo di cui all'Allegato I del CLP Parte 3, salvo che sia diversamente indicato in sezione 11.
Pericoli per l'ambiente: La classificazione del prodotto è basata sui metodi di calcolo di cui all'Allegato I del CLP Parte 4, salvo che sia diversamente indicato in sezione 12.

Modifiche rispetto alla revisione precedente
Sono state apportate variazioni alle seguenti sezioni:
03 / 08 / 15.

Safety Data Sheet

According to Annex II to REACH - Regulation (EU) 2020/878

SECTION 1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

1.1. Product identifier
Code: LAMPA - 35228
Product name: TRUCKY NEW CAR
UFI : 31W6-RHR6-M838-026G

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against
Intended use: Car deodorant

Identified Uses	Industrial	Professional	Consumer
Consumption	-	-	✓

1.3. Details of the supplier of the safety data sheet
Name: LAMPA SPA
Full address: Via G. Rossa, 53,55 (z.i. Gerbolina)
District and Country: 46019 Viadana (MN) Italia
Tel. +39 0375 820700
Fax +39 0375 820800

e-mail address of the competent person responsible for the Safety Data Sheet: info@lampa.it

1.4. Emergency telephone number
For urgent inquiries refer to:
CAVp "Osp. Pediatrico Bambino Gesù" - Roma Tel. +39 06 68593726
Az. Osp. Univ. Foggia Tel. +39 0881 732326
Az. Osp. "A. Cardarelli" - Napoli Tel. +39 081 7472870
CAV Policlinico "Umberto I" - Roma Tel. +39 06 49978000
CAV Policlinico "A. Gemelli" - Roma Tel. +39 06 3054343
Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica - Firenze Tel. +39 055 7947819
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica - Pavia Tel. +39 0382 24444
Osp. Niguarda Ca' Granda - Milano Tel. +39 02 66101029
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII – Bergamo Tel. +39 800 883300
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona Tel. +39 800 011858

SECTION 2. Hazards identification

2.1. Classification of the substance or mixture

The product is classified as hazardous pursuant to the provisions set forth in (EC) Regulation 1272/2008 (CLP) (and subsequent amendments and supplements). The product thus requires a safety datasheet that complies with the provisions of (EU) Regulation 2020/878. Any additional information concerning the risks for health and/or the environment are given in sections 11 and 12 of this sheet.

Hazard classification and indication:		
Flammable liquid, category 2	H225	Highly flammable liquid and vapour.
Skin sensitization, category 1	H317	May cause an allergic skin reaction.
Hazardous to the aquatic environment, chronic toxicity, category 3	H412	Harmful to aquatic life with long lasting effects.

	LAMPA SPA	Revision nr. 5
	TRUCKY NEW CAR	Dated 19/10/2026 Printed on 19/10/2026 Page n. 2/22 Replaced revision:4 (Printed on: 20/03/2026)

2.2. Label elements

Hazard labelling pursuant to EC Regulation 1272/2008 (CLP) and subsequent amendments and supplements.

Hazard pictograms:



Signal word: Danger

Hazard statements:

H225 Highly flammable liquid and vapour.

H317 May cause an allergic skin reaction.

H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects.

Precautionary statements:

P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.

P280 Wear protective gloves/ protective clothing / eye protection / face protection.

P370+P378 In case of fire: use a fire extinguisher to extinguish.

P103 Read carefully and follow all instructions.

P102 Keep out of reach of children.

P261 Avoid breathing dust / fume / gas / mist / vapours / spray.

P233 Keep container tightly closed.

P333+P313 If skin irritation or rash occurs: Get medical advice / attention.

Contains: alpha-Hexylcinnamaldehyde
Benzyl salicylate
Linalool

2.3. Other hazards

On the basis of available data, the product does not contain any PBT or vPvB in percentage ≥ than 0,1%.

The product does not contain substances with endocrine disrupting properties in concentration ≥ 0.1%.

SECTION 3. Composition/information on ingredients

3.1. Substances

Information not relevant

3.2. Mixtures

Contains:

Identification	x = Conc. %	Classification (EC) 1272/2008 (CLP)
ETHANOL		
INDEX 603-002-00-5	40 ≤ x < 50	Flam. Liq. 2 H225
EC 200-578-6		
CAS 64-17-5		
REACH Reg. 01-2119457610-43-XXXX		
NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY		
INDEX 649-327-00-6	5 ≤ x < 10	Asp. Tox. 1 H304, EUH066, Classification note according to Annex VI to the CLP Regulation: P
EC 265-150-3		
CAS 64742-48-9		
REACH Reg. 01-2119463258-33-XXXX		
Benzyl acetate		
INDEX -	3 ≤ x < 4	Aquatic Chronic 3 H412
EC 205-399-7		
CAS 140-11-4		
REACH Reg. 01-2119638272-42-XXXX		
alpha-Hexylcinnamaldehyde		
INDEX -	3 ≤ x < 4	Skin Sens. 1B H317, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 2 H411
EC 202-983-3		
CAS 101-86-0		
REACH Reg. 01-2119533092-50-XXXX		
2,6-dimethyl-7-octen-2-ol		
INDEX -	1 ≤ x < 2	Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315
EC 242-362-4		
CAS 18479-58-8		
REACH Reg. 01-2119457274-37-XXXX		
Linalool		
INDEX 603-235-00-2	0,5 ≤ x < 1	Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1B H317
EC 201-134-4		
CAS 78-70-6		
REACH Reg. 01-2119474016-42-XXXX		
cis-hex-3-en-1-ol		
INDEX -	0,5 ≤ x < 1	Flam. Liq. 3 H226, Eye Irrit. 2 H319
EC 213-192-8		
CAS 928-96-1		
REACH Reg. 01-2119969743-23-XXXX		

	LAMPA SPA	Revision nr. 5
	TRUCKY NEW CAR	Dated 19/10/2026 Printed on 19/10/2026 Page n. 4/22 Replaced revision:4 (Printed on: 20/03/2026)

2-PHENYLETHANOL

INDEX - 0,5 ≤ x < 1 Acute Tox. 4 H302, Eye Irrit. 2 H319
EC 200-456-2 LD50 Oral: 1603 mg/kg
CAS 60-12-8
REACH Reg. 01-2119963921-31-XXXX

Methyl anthranilate

INDEX - 0,5 ≤ x < 1 Eye Irrit. 2 H319
EC 205-132-4
CAS 134-20-3
REACH Reg. 01-2120478941-44-XXXX

Benzyl salicylate

INDEX - 0,4 ≤ x < 0,5 Eye Irrit. 2 H319, Skin Sens. 1B H317, Aquatic Chronic 3 H412
EC 204-262-9
CAS 118-58-1
REACH Reg. 01-2119969442-31-XXXX

The full wording of hazard (H) phrases is given in section 16 of the sheet.

SECTION 4. First aid measures

4.1. Description of first aid measures

In case of doubt or in the presence of symptoms contact a doctor and show him this document.
In case of more severe symptoms, ask for immediate medical aid.
EYES: Remove, if present, contact lenses if the situation allows you to do so easily. Wash immediately with plenty of water for at least 15 minutes, opening the eyelids fully. Get medical advice/attention.
SKIN: Take off immediately all contaminated clothing. Wash immediately and thoroughly with running water (and soap if possible). Get medical advice/attention. Avoid further contact with contaminated clothing.
INGESTION: Do not induce vomiting unless explicitly authorised by a doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person. Get medical advice/attention.
INHALATION: Remove victim to fresh air, away from the accident scene. Get medical advice/attention.

Rescuer protection

It is good practice for rescuers lending support to a person who has been exposed to a chemical substance or to a mixture to wear personal protective equipment. The nature of such protection depends on the hazard level of the substance or mixture, on the type of exposure and on the extent of the contamination. In the absence of other more specific indications, use of disposable gloves in the event of possible contact with body fluids is recommended. For the type of PPE suitable for the characteristics of the substance or mixture, see section 8.

4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed

Specific information on symptoms and effects caused by the product are unknown.

DELAYED EFFECTS: Based on the information currently available, there are no known cases of delayed effects following exposure to this product.

4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

If skin irritation or rash occurs: Get medical advice / attention.

Means to have available in the workplace for specific and immediate treatment

Running water for skin and eye wash.



LAMPA SPA

Revision nr. 5

Dated 19/10/2026

Printed on 19/10/2026

Page n. 5/22

Replaced revision:4 (Printed on: 20/03/2026)

TRUCKY NEW CAR

SECTION 5. Firefighting measures

5.1. Extinguishing media

SUITABLE EXTINGUISHING EQUIPMENT

Extinguishing substances are: carbon dioxide, foam, chemical powder. For product loss or leakage that has not caught fire, water spray can be used to disperse flammable vapours and protect those trying to stem the leak.

UNSUITABLE EXTINGUISHING EQUIPMENT

Do not use jets of water. Water is not effective for putting out fires but can be used to cool containers exposed to flames to prevent explosions.

5.2. Special hazards arising from the substance or mixture

HAZARDS CAUSED BY EXPOSURE IN THE EVENT OF FIRE

Excess pressure may form in containers exposed to fire at a risk of explosion. Do not breathe combustion products.

5.3. Advice for firefighters

GENERAL INFORMATION

Use jets of water to cool the containers to prevent product decomposition and the development of substances potentially hazardous for health. Always wear full fire prevention gear. Collect extinguishing water to prevent it from draining into the sewer system. Dispose of contaminated water used for extinction and the remains of the fire according to applicable regulations.

SPECIAL PROTECTIVE EQUIPMENT FOR FIRE-FIGHTERS

Normal fire fighting clothing i.e. fire kit (BS EN 469), gloves (BS EN 659) and boots (HO specification A29 and A30) in combination with self-contained open circuit positive pressure compressed air breathing apparatus (BS EN 137).

SECTION 6. Accidental release measures

6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Block the leakage if there is no hazard.

Wear suitable protective equipment (including personal protective equipment referred to under Section 8 of the safety data sheet) to prevent any contamination of skin, eyes and personal clothing. These indications apply for both processing staff and those involved in emergency procedures.

Send away individuals who are not suitably equipped. Use explosion-proof equipment. Eliminate all sources of ignition (cigarettes, flames, sparks, etc.) from the leakage site.

6.2. Environmental precautions

The product must not penetrate into the sewer system or come into contact with surface water or ground water.

6.3. Methods and material for containment and cleaning up

Collect the leaked product into a suitable container. Evaluate the compatibility of the container to be used, by checking section 10. Absorb the remainder with inert absorbent material.

Make sure the leakage site is well aired. Contaminated material should be disposed of in compliance with the provisions set forth in point 13.

6.4. Reference to other sections

Any information on personal protection and disposal is given in sections 8 and 13.

SECTION 7. Handling and storage

7.1. Precautions for safe handling

Keep away from heat, sparks and naked flames; do not smoke or use matches or lighters. Without adequate ventilation, vapours may accumulate at ground level and, if ignited, catch fire even at a distance, with the danger of backfire. Avoid bunching of electrostatic charges. When performing transfer operations involving large containers, connect to an earthing system and wear antistatic footwear. Vigorous stirring and flow through the tubes and equipment may cause the formation and accumulation of electrostatic charges. In order to avoid the risk of fires and explosions, never use compressed air when handling. Open containers with caution as they may be pressurised. Do not eat, drink or smoke during use. Avoid leakage of the product into the environment.

7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Store only in the original container. Store the containers sealed, in a well ventilated place, away from direct sunlight. Store in a cool and well ventilated place, keep far away from sources of heat, naked flames and sparks and other sources of ignition. Keep containers away from any incompatible materials, see section 10 for details.

7.3. Specific end use(s)

Information not available

SECTION 8. Exposure controls/personal protection

8.1. Control parameters

Regulatory references:

DEU	Deutschland	WirkungDosisNOAELMAK-und BAT-Werte-Liste 2024 Ständige Senatskommission zur Prüfung
ESP	España	gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe
FRA	France	Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2024
		Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en FranceDécret n° 2021-1849 du 28
		décembre 2021
GBR	United Kingdom	EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020)
	ACGIH	ACGIH 2025

2-PHENYLETHANOL
Threshold Limit Value

Type	Country	TWA/8h	STEL/15min	Remarks / Observations	
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm
ACGIH			0,5		SKIN
Predicted no-effect concentration - PNEC					
Normal value in fresh water			0,215	mg/l	
Normal value in marine water			0,021	mg/l	
Normal value for fresh water sediment			1,454	mg/kg/d	
Normal value for marine water sediment			0,145	mg/kg/d	
Normal value for water, intermittent release			2,15	mg/l	
Normal value of STP microorganisms			10	mg/l	
Normal value for the terrestrial compartment			0,164	mg/kg/d	

Health - Derived no-effect level - DNEL / DMEL								
Route of exposure	Effects on consumers			Effects on workers				
	Acute local	Acute systemic	Chronic local	Chronic systemic	Acute local	Acute systemic	Chronic local	Chronic systemic
Oral		5,1 mg/kg bw/d		5,1 mg/kg bw/d				
Inhalation				0,0177 mg/m3				59,9 mg/m3
Skin				12,7 mg/kg bw/d				21,2 mg/kg bw/d

ETHANOL
Threshold Limit Value

Type	Country	TWA/8h	STEL/15min	Remarks / Observations
------	---------	--------	------------	------------------------



LAMPAS SPA

Revision nr. 5

Dated 19/10/2026

Printed on 19/10/2026

Page n. 7/22

Replaced revision:4 (Printed on: 20/03/2026)

TRUCKY NEW CAR

		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm
AGW	DEU	380	200	1520	800
MAK	DEU	380	200	1520	800
VLA	ESP			1910	1000
VLEP	FRA	1900	1000	9500	5000
WEL	GBR	1920	1000		
ACGIH				1884	1000
Predicted no-effect concentration - PNEC					
Normal value in fresh water				0,96	mg/l
Normal value in marine water				0,79	mg/l
Normal value for fresh water sediment				3,6	mg/kg/d
Normal value for marine water sediment				2,9	mg/kg/d
Normal value for water, intermittent release				2,75	mg/l
Normal value of STP microorganisms				580	mg/l
Normal value for the food chain (secondary poisoning)				380	mg/kg
Normal value for the terrestrial compartment				0,63	mg/kg/d

Health - Derived no-effect level - DNEL / DMEL								
Route of exposure	Effects on consumers			Chronic systemic	Effects on workers			Chronic systemic
	Acute local	Acute systemic	Chronic local		Acute local	Acute systemic	Chronic local	
Oral				87 mg/kg bw/d				
Inhalation	950 mg/m3			0,114 mg/m3			1900 mg/m3	380 mg/m3
Skin				206 mg/kg bw/d				343 mg/kg bw/d

NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY

Threshold Limit Value					
Type	Country	TWA/8h	STEL/15min		Remarks / Observations
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm
MAK	DEU	300	50	600	100

Linalool

Predicted no-effect concentration - PNEC					
Normal value in fresh water				0,2	mg/l
Normal value in marine water				0,02	mg/l
Normal value for fresh water sediment				2,22	mg/kg/d
Normal value for marine water sediment				0,222	mg/kg/d
Normal value for water, intermittent release				2	mg/l
Normal value of STP microorganisms				10	mg/l
Normal value for the food chain (secondary poisoning)				7,8	mg/kg
Normal value for the terrestrial compartment				0,327	mg/kg/d

Health - Derived no-effect level - DNEL / DMEL								
Route of exposure	Effects on consumers			Chronic systemic	Effects on workers			Chronic systemic
	Acute local	Acute systemic	Chronic local		Acute local	Acute systemic	Chronic local	
Oral				2,49 mg/kg bw/d				
Inhalation				0,00433 mg/m3				24,58 mg/m3

	LAMP A SPA						Revision nr. 5	
	TRUCKY NEW CAR						Dated 19/10/2026	
							Printed on 19/10/2026	
						Page n. 8/22		
						Replaced revision:4 (Printed on: 20/03/2026)		

Skin	1000 mg/kg bw/d	1,5 mg/kg bw/d	1,25 mg/kg bw/d	3 mg/kg bw/d	3 mg/kg bw/d	3,5 mg/kg bw/d
------	-----------------	----------------	-----------------	--------------	--------------	----------------

Benzyl acetate

Threshold Limit Value				
Type	Country	TWA/8h	STEL/15min	Remarks / Observations
		mg/m3	ppm	mg/m3 ppm
VLA	ESP	62	10	
Predicted no-effect concentration - PNEC				
Normal value in fresh water			0,018	mg/l
Normal value in marine water			0,0018	mg/l
Normal value for fresh water sediment			0,526	mg/kg/d
Normal value for marine water sediment			0,053	mg/kg/d
Normal value for water, intermittent release			0,04	mg/l
Normal value of STP microorganisms			8,55	mg/l
Normal value for the terrestrial compartment			0,094	mg/kg/d

Health - Derived no-effect level - DNEL / DMEL

Route of exposure	Effects on consumers			Effects on workers				
	Acute local	Acute systemic	Chronic local	Chronic systemic	Acute local	Acute systemic	Chronic local	Chronic systemic
Oral				1,3 mg/kg bw/d				
Inhalation				0,0022 mg/m3				9 mg/m3
Skin				1,3 mg/kg bw/d				2,5 mg/kg bw/d

2,6-dimethyl-7-octen-2-ol

Predicted no-effect concentration - PNEC				
Normal value in fresh water			0,228	mg/l
Normal value in marine water			0,023	mg/l
Normal value for fresh water sediment			4,875	mg/kg/d
Normal value for marine water sediment			0,487	mg/kg/d
Normal value for fresh water, intermittent release			0,278	mg/l
Normal value of STP microorganisms			10	mg/l
Normal value for the food chain (secondary poisoning)			111	mg/kg
Normal value for the terrestrial compartment			0,839	mg/kg/d

Health - Derived no-effect level - DNEL / DMEL

Route of exposure	Effects on consumers			Effects on workers				
	Acute local	Acute systemic	Chronic local	Chronic systemic	Acute local	Acute systemic	Chronic local	Chronic systemic
Oral				2,5 mg/kg bw/d				
Inhalation				0,00435 mg/m3				24,7 mg/m3
Skin				2,5 mg/kg bw/d				7 mg/kg bw/d

alpha-Hexylcinnamaldehyde

Predicted no-effect concentration - PNEC				
Normal value in fresh water			0,00126	mg/l
Normal value in marine water			0,000126	mg/l
Normal value for fresh water sediment			3,2	mg/kg/d

Route of exposure	Effects on consumers				Effects on workers			
	Acute local	Acute systemic	Chronic local	Chronic systemic	Acute local	Acute systemic	Chronic local	Chronic systemic
Oral				5 mg/kg bw/d				
Inhalation				8,7 mg/m3				49,3 mg/m3
Skin				5 mg/kg bw/d				14 mg/kg bw/d

Legend:

(C) = CEILING ; INHAL = Inhalable Fraction ; RESP = Respirable Fraction ; THORA = Thoracic Fraction.

VND = hazard identified but no DNEL/PNEC available ; NEA = no exposure expected ; NPI = no hazard identified ; LOW = low hazard ; MED = medium hazard ; HIGH = high hazard.

8.2. Exposure controls

As the use of adequate technical equipment must always take priority over personal protective equipment, make sure that the workplace is well aired through effective local aspiration.
When choosing personal protective equipment, ask your chemical substance supplier for advice.
Personal protective equipment must be CE marked, showing that it complies with applicable standards.

Provide an emergency shower with face and eye wash station.

HAND PROTECTION
Protect hands with category III work gloves.
The following should be considered when choosing work glove material (see standard EN 374): compatibility, degradation, permeability time.
The work gloves' resistance to chemical agents should be checked before use, as it can be unpredictable. The gloves' wear time depends on the duration and type of use.

SKIN PROTECTION
Wear category II professional long-sleeved overalls and safety footwear (see Regulation 2016/425 and standard EN ISO 20344/ISO 13034). Wash body with soap and water after removing protective clothing.

Consider the appropriateness of providing antistatic clothing in the case of working environments in which there is a risk of explosion.

EYE PROTECTION
Wear airtight protective goggles (see standard EN ISO 16321).

RESPIRATORY PROTECTION
Respiratory protection devices must be used if the technical measures adopted are not suitable for restricting the worker's exposure to the threshold values considered. Use a mask with a type AX filter whose class (1, 2 or 3) must be chosen according to the limit of use concentration. (see standard EN 14387).
If the substance considered is odourless or its olfactory threshold is higher than the corresponding TLV-TWA and in the case of an emergency, wear open-circuit compressed air breathing apparatus (in compliance with standard EN 137) or external air-intake breathing apparatus (in compliance with standard EN 138). For a correct choice of respiratory protection device, see standard EN 529.

ENVIRONMENTAL EXPOSURE CONTROLS
The emissions generated by manufacturing processes, including those generated by ventilation equipment, should be checked to ensure compliance with environmental standards.

Product residues must not be indiscriminately disposed of with waste water or by dumping in waterways.

SECTION 9. Physical and chemical properties



TRUCKY NEW CAR

9.1. Information on basic physical and chemical properties

Properties	Value	Information
Appearance	liquid	
Colour	colourless	
Odour	Profumato	
Melting point / freezing point	not available	
Initial boiling point	not available	
Flammability	not available	
Lower explosive limit	3,5 % (v/v)	
Upper explosive limit	15 % (v/v)	
Flash point	< 23 °C	
Auto-ignition temperature	240 °C	
Decomposition temperature	not available	
pH	6	
Kinematic viscosity	not available	
Solubility	not available	
Partition coefficient: n-octanol/water	not available	
Vapour pressure	59 hPa	
Density and/or relative density	0,9983	
Relative vapour density	not available	
Particle characteristics	not applicable	

9.2. Other information

9.2.1. Information with regard to physical hazard classes

Information not available

9.2.2. Other safety characteristics

Total solids (250°C / 482°F)	0,90 %	
VOC (Directive 2010/75/EU)	59,00 % - 589,00	g/litre
Refraction index	1,4452	

SECTION 10. Stability and reactivity

10.1. Reactivity

There are no particular risks of reaction with other substances in normal conditions of use.

10.2. Chemical stability

The product is stable in normal conditions of use and storage.

10.3. Possibility of hazardous reactions

The vapours may also form explosive mixtures with the air.

	LAMPA SPA	Revision nr. 5
	TRUCKY NEW CAR	Dated 19/10/2026 Printed on 19/10/2026 Page n. 12/22 Replaced revision:4 (Printed on: 20/03/2026)

ETHANOL

Risk of explosion on contact with: alkaline metals,alkaline oxides,calcium hypochlorite,sulphur monofluoride,acetic anhydride,acids,concentrated hydrogen peroxide,perchlorates,perchloric acid,perchloronitrile,mercury nitrate,nitric acid,silver,silver nitrate,ammonia,silver oxide,ammonia,strong oxidising agents,nitrogen dioxide.May react dangerously with: bromoacetylene,chlorine acetylene,bromine trifluoride,chromium trioxide,chromyl chloride,fluorine,potassium tert-butoxide,lithium hydride,phosphorus trioxide,black platinum,zirconium (IV) chloride,zirconium (IV) iodide.Forms explosive mixtures with: air.

10.4. Conditions to avoid

Avoid overheating. Avoid bunching of electrostatic charges. Avoid all sources of ignition.

ETHANOL

Avoid exposure to: sources of heat,naked flames.

10.5. Incompatible materials

Information not available

10.6. Hazardous decomposition products

In the event of thermal decomposition or fire, gases and vapours that are potentially dangerous to health may be released.

SECTION 11. Toxicological information

In the absence of experimental data for the product itself, health hazards are evaluated according to the properties of the substances it contains, using the criteria specified in the applicable regulation for classification.
It is therefore necessary to take into account the concentration of the individual hazardous substances indicated in section 3, to evaluate the toxicological effects of exposure to the product.

11.1. Information on hazard classes as defined in Regulation (EC) No 1272/2008

Metabolism, toxicokinetics, mechanism of action and other information

Information not available

Information on likely routes of exposure

Information not available

Delayed and immediate effects as well as chronic effects from short and long-term exposure

Information not available

Interactive effects

Information not available

ACUTE TOXICITY

ATE (Inhalation) of the mixture:	Not classified (no significant component)
ATE (Oral) of the mixture:	Not classified (no significant component)
ATE (Dermal) of the mixture:	Not classified (no significant component)

ETHANOL

LD50 (Oral):	> 5000 mg/kg Rat
LC50 (Inhalation vapours):	117 mg/l/4h Rat

	LAMPA SPA	Revision nr. 5
	TRUCKY NEW CAR	Dated 19/10/2026 Printed on 19/10/2026 Page n. 13/22 Replaced revision:4 (Printed on: 20/03/2026)

STA - Oral 15010 mg/kg b.w.
STA - Dermal 15800 mg/kg b.w.
STA - Inhalation (Vapors) 51 mg/l

NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY

LD50 (Dermal):
LD50 (Oral):

> 2000 mg/kg Rabbit
> 5000 mg/kg Rat

Benzyl acetate

LD50 (Dermal):
LD50 (Oral):

5000 mg/kg
2000 mg/kg

alpha-Hexylcinnamaldehyde

LD50 (Dermal):
LD50 (Oral):

> 3000 mg/kg
3100 mg/kg Rat

2,6-dimethyl-7-octen-2-ol

LD50 (Dermal):
LD50 (Oral):

> 5000 mg/kg Rabbit
3600 mg/kg

STA - Oral 3020 mg/kg b.w.
STA - Dermal 5000 mg/kg b.w.
STA - Inhalation (Vapours) 24.7 mg/l

Linalool

LD50 (Dermal):
LD50 (Oral):
LC50 (Inhalation vapours):

5610 mg/kg Rabbit
2790 mg/kg Rat
> 3,2 mg/l/1h Mouse

cis-hex-3-en-1-ol

LD50 (Oral):
LC50 (Inhalation vapours):

4615 mg/kg
4,99 mg/l/4h

2-PHENYLETHANOL

LD50 (Dermal):
LD50 (Oral):
LC50 (Inhalation mists/powders):

2535 mg/kg Rabbit
1603 mg/kg Rat
4,63 mg/l/4h Rat

Methyl anthranilate

LD50 (Dermal):
LD50 (Oral):

5000 mg/kg
2800 mg/kg

Benzyl salicylate

LD50 (Dermal):
LD50 (Oral):

2000 mg/kg
3031 mg/kg

SKIN CORROSION / IRRITATION

Does not meet the classification criteria for this hazard class

SERIOUS EYE DAMAGE / IRRITATION

Does not meet the classification criteria for this hazard class

RESPIRATORY OR SKIN SENSITISATION

Sensitising for the skin

GERM CELL MUTAGENICITY

Does not meet the classification criteria for this hazard class

CARCINOGENICITY

Does not meet the classification criteria for this hazard class

REPRODUCTIVE TOXICITY

Does not meet the classification criteria for this hazard class

STOT - SINGLE EXPOSURE

Does not meet the classification criteria for this hazard class

STOT - REPEATED EXPOSURE

Does not meet the classification criteria for this hazard class

ASPIRATION HAZARD

Does not meet the classification criteria for this hazard class

11.2. Information on other hazards

Based on the available data, the product does not contain substances listed in the main European lists of potential or suspected endocrine disruptors with human health effects under evaluation.

SECTION 12. Ecological information

This product is dangerous for the environment and the aquatic organisms. In the long term, it has negative effects on the aquatic environment.

12.1. Toxicity

ETHANOL		
LC50 - for Fish		15300 mg/l/96h
EC50 - for Crustacea		5012 mg/l/48h
EC50 - for Algae / Aquatic Plants		275 mg/l/72h
NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY		
LC50 - for Fish		8,2 mg/l/96h Pimephales promelas
EC50 - for Crustacea		4,5 mg/l/48h Daphnia magna
EC50 - for Algae / Aquatic Plants		3,1 mg/l/72h Pseudokirchneriella subcapitata
Benzyl acetate		
LC50 - for Fish		4,6 mg/l/96h
EC50 - for Crustacea		17 mg/l/48h
EC50 - for Algae / Aquatic Plants		92 mg/l/72h
Chronic NOEC for Fish		0,92 mg/l
alpha-Hexylcinnamaldehyde		

	LAMPA SPA	Revision nr. 5
	TRUCKY NEW CAR	Dated 19/10/2026 Printed on 19/10/2026 Page n. 15/22 Replaced revision:4 (Printed on: 20/03/2026)
<div>LC50 - for Fish1,7 mg/l/96h</div> <div>EC50 - for Crustacea0,36 mg/l/48h</div> <div>EC50 - for Algae / Aquatic Plants> 0,065 mg/l/72h</div> <div>Chronic NOEC for Crustacea0,063 mg/l</div> <div>Chronic NOEC for Algae / Aquatic Plants0,065 mg/l</div>		
<div>2,6-dimethyl-7-octen-2-ol</div> <div>LC50 - for Fish27,8 mg/l/96h</div> <div>EC50 - for Crustacea38 mg/l/48h</div> <div>EC50 - for Algae / Aquatic Plants65 mg/l/72h</div> <div>Chronic NOEC for Fish> 3,5 mg/l</div>		
<div>Linalool</div> <div>LC50 - for Fish27,8 mg/l/96h Salmo gairdneri</div> <div>EC50 - for Crustacea59 mg/l/48h Daphnia magna</div>		
<div>cis-hex-3-en-1-ol</div> <div>LC50 - for Fish100 mg/l/96h</div> <div>EC50 - for Crustacea100 mg/l/48h</div> <div>EC50 - for Algae / Aquatic Plants76 mg/l/72h</div>		
<div>2-PHENYLETHANOL</div> <div>LC50 - for Fish> 215 mg/l/96h</div> <div>EC50 - for Crustacea287,7 mg/l/48h</div> <div>EC50 - for Algae / Aquatic Plants1300 mg/l/72h</div>		
<div>Methyl anthranilate</div> <div>LC50 - for Fish22,9 mg/l/96h</div> <div>EC50 - for Crustacea18,2 mg/l/48h</div> <div>EC50 - for Algae / Aquatic Plants11,67 mg/l/72h</div>		
<div>Benzyl salicylate</div> <div>LC50 - for Fish1,03 mg/l/96h</div> <div>EC50 - for Crustacea1,16 mg/l/48h</div> <div>EC50 - for Algae / Aquatic Plants1,3 mg/l/72h</div> <div>Chronic NOEC for Crustacea0,984 mg/l</div> <div>Chronic NOEC for Algae / Aquatic Plants0,502 mg/l</div>		
<div>12.2. Persistence and degradability</div>		
<div>ETHANOL</div> <div>Solubility in water1000 - 10000 mg/l</div> <div>Rapidly degradable</div> <div>Aerobic biodegradability - Exposure time 15 d</div> <div>Result: ca.95% - Rapidly biodegradable.</div> <div>(OECD Test Guideline 301E)</div> <div>Biochemical Oxygen Demand (BOD)</div> <div>930 - 1,670 mg/g</div>		

	LAMPA SPA		Revision nr. 5
	TRUCKY NEW CAR		Dated 19/10/2026 Printed on 19/10/2026 Page n. 16/22 Replaced revision:4 (Printed on: 20/03/2026)
Observations: (Lit.) Theoretical oxygen required 2,100 mg/g Observations: (Lit.)			
Benzyl acetate Rapidly degradable			
alpha-Hexylcinnamaldehyde Rapidly degradable			
2,6-dimethyl-7-octen-2-ol Rapidly degradable			
Linalool Solubility in water Rapidly degradable			
10,11 mg/l			
cis-hex-3-en-1-ol Rapidly degradable			
2-PHENYLETHANOL Solubility in water Rapidly degradable			
17,5 mg/l			
Methyl anthranilate Solubility in water Rapidly degradable			
2,85 mg/l			
12.3. Bioaccumulative potential			
ETHANOL Partition coefficient: n-octanol/water			
-0,35			
Benzyl acetate Partition coefficient: n-octanol/water BASSO (LogKOW = 1.96)			
1,96			
2,6-dimethyl-7-octen-2-ol Partition coefficient: n-octanol/water			
3,4666			
Linalool Partition coefficient: n-octanol/water			
2,9			
cis-hex-3-en-1-ol Partition coefficient: n-octanol/water			
1,61			
2-PHENYLETHANOL			

Partition coefficient: n-octanol/water	1,3
Methyl anthranilate	
Partition coefficient: n-octanol/water	1,88
Benzyl salicylate	
Partition coefficient: n-octanol/water	4 Log Kow
BCF	311

12.4. Mobility in soil

NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY	
Partition coefficient: soil/water	1,78
Benzyl acetate	
Partition coefficient: soil/water	133,7
LOW (Log KOC = 133.7)	
2,6-dimethyl-7-octen-2-ol	
Partition coefficient: soil/water	2,25
Linalool	
Partition coefficient: soil/water	75
cis-hex-3-en-1-ol	
Partition coefficient: soil/water	8,311
2-PHENYLETHANOL	
Partition coefficient: soil/water	31,6
Methyl anthranilate	
Partition coefficient: soil/water	21,42

12.5. Results of PBT and vPvB assessment

On the basis of available data, the product does not contain any PBT or vPvB in percentage $\geq$ than 0,1%.

12.6. Endocrine disrupting properties

Based on the available data, the product does not contain substances listed in the main European lists of potential or suspected endocrine disruptors with environmental effects under evaluation.

12.7. Other adverse effects

Information not available

SECTION 13. Disposal considerations

13.1. Waste treatment methods

Reuse, when possible. Product residues should be considered special hazardous waste. The hazard level of waste containing this product should be evaluated according to applicable regulations.
Disposal must be performed through an authorised waste management firm, in compliance with national and local regulations.
Waste transportation may be subject to ADR restrictions.
The management of waste arising from the use or dispersal of this product must be organised in accordance with occupational safety regulations. See section 8 for possible need for PPE.
CONTAMINATED PACKAGING
Contaminated packaging must be recovered or disposed of in compliance with national waste management regulations.

SECTION 14. Transport information

14.1. UN number or ID number

ADR / RID, IMDG, IATA: UN 1993

14.2. UN proper shipping name

ADR / RID: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHANOL)
IMDG: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHANOL)
IATA: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHANOL)

14.3. Transport hazard class(es)

ADR / RID: Class: 3 Label: 3
IMDG: Class: 3 Label: 3
IATA: Class: 3 Label: 3



14.4. Packing group

ADR / RID, IMDG, IATA: II

14.5. Environmental hazards

ADR / RID: NO
IMDG: not marine pollutant
IATA: NO

14.6. Special precautions for user

ADR / RID:	HIN - Kemler: 33	Limited Quantities: 1 It	Tunnel restriction code: (D/E)
	Special provision: 274, 601, 640(C-D)		
IMDG:	EMS: F-E, <u>S-E</u>	Limited Quantities: 1 It	
IATA:	Cargo:	Maximum	Packaging

	LAMPA SPA	Revision nr. 5
	TRUCKY NEW CAR	Dated 19/10/2026 Printed on 19/10/2026 Page n. 19/22 Replaced revision:4 (Printed on: 20/03/2026)

Passengers:

Special provision:

quantity: 60 L
Maximum quantity: 5 L
A3

instructions:
364
Packaging instructions:
353

14.7. Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Information not relevant

SECTION 15. Regulatory information

15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

Seveso Category - Directive 2012/18/EU: P5c

Restrictions relating to the product or contained substances pursuant to Annex XVII to EC Regulation 1907/2006

Product

Point

3 - 40

Contained substance

Point

75

Linalool REACH Reg.: 01-2119474016-42-XXXX

Regulation (EU) 2019/1148 - on the marketing and use of explosives precursors

not applicable

Substances in Candidate List (Art. 59 REACH)

On the basis of available data, the product does not contain any SVHC in percentage ≥ than 0,1%.

Substances subject to authorisation (Annex XIV REACH)

None

Substances subject to exportation reporting pursuant to Regulation (EU) 649/2012:

None

Substances subject to the Rotterdam Convention:

None

Substances subject to the Stockholm Convention:

None

Regulation (EU) 2019/1021 - on persistent organic pollutants

None

	LAMPA SPA	Revision nr. 5
	TRUCKY NEW CAR	Dated 19/10/2026 Printed on 19/10/2026 Page n. 20/22 Replaced revision:4 (Printed on: 20/03/2026)

Healthcare controls

Workers exposed to this chemical agent must not undergo health checks, provided that available risk-assessment data prove that the risks related to the workers' health and safety are modest and that the 98/24/EC directive is respected.

15.2. Chemical safety assessment

A chemical safety assessment has been performed for the following contained substances

ETHANOL

SECTION 16. Other information

Text of hazard (H) indications mentioned in section 2-3 of the sheet:

Flam. Liq. 2	Flammable liquid, category 2
Flam. Liq. 3	Flammable liquid, category 3
Acute Tox. 4	Acute toxicity, category 4
Asp. Tox. 1	Aspiration hazard, category 1
Eye Irrit. 2	Eye irritation, category 2
Skin Irrit. 2	Skin irritation, category 2
Skin Sens. 1	Skin sensitization, category 1
Skin Sens. 1B	Skin sensitization, category 1B
Aquatic Acute 1	Hazardous to the aquatic environment, acute toxicity, category 1
Aquatic Chronic 2	Hazardous to the aquatic environment, chronic toxicity, category 2
Aquatic Chronic 3	Hazardous to the aquatic environment, chronic toxicity, category 3
H225	Highly flammable liquid and vapour.
H226	Flammable liquid and vapour.
H302	Harmful if swallowed.
H304	May be fatal if swallowed and enters airways.
H319	Causes serious eye irritation.
H315	Causes skin irritation.
H317	May cause an allergic skin reaction.
H400	Very toxic to aquatic life.
H411	Toxic to aquatic life with long lasting effects.
H412	Harmful to aquatic life with long lasting effects.
EUH066	Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.

- LEGEND:
- ADR: European Agreement concerning the carriage of Dangerous goods by Road
 - ATE: Acute Toxicity Estimate
 - CAS: Chemical Abstract Service Number
 - CE50: Effective concentration (required to induce a 50% effect)
 - CE: Identifier in ESIS (European archive of existing substances)
 - CLP: Regulation (EC) 1272/2008
 - DNEL: Derived No Effect Level
 - EmS: Emergency Schedule
 - GHS: Globally Harmonized System of classification and labeling of chemicals
 - IATA DGR: International Air Transport Association Dangerous Goods Regulation
 - IC50: Immobilization Concentration 50%
 - IMDG: International Maritime Code for dangerous goods

	LAMPA SPA	Revision nr. 5
	TRUCKY NEW CAR	Dated 19/10/2026 Printed on 19/10/2026 Page n. 21/22 Replaced revision:4 (Printed on: 20/03/2026)

- IMO: International Maritime Organization
- INDEX: Identifier in Annex VI of CLP
- LC50: Lethal Concentration 50%
- LD50: Lethal dose 50%
- OEL: Occupational Exposure Level
- PBT: Persistent, bioaccumulative and toxic
- PEC: Predicted environmental Concentration
- PEL: Predicted exposure level
- PMT: Persistent, mobile and toxic
- PNEC: Predicted no effect concentration
- REACH: Regulation (EC) 1907/2006
- RID: Regulation concerning the international transport of dangerous goods by train
- TLV: Threshold Limit Value
- TLV CEILING: Concentration that should not be exceeded during any time of occupational exposure.
- TWA: Time-weighted average exposure limit
- TWA STEL: Short-term exposure limit
- VOC: Volatile organic Compounds
- vPvB: Very persistent and very bioaccumulative
- vPvM: Very persistent and very mobile
- WGK: Water hazard classes (German).

GENERAL BIBLIOGRAPHY

1. Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) of the European Parliament
 2. Regulation (EC) 1272/2008 (CLP) of the European Parliament
 3. Regulation (EU) 2020/878 (II Annex of REACH Regulation)
 4. Regulation (EC) 790/2009 (I Atp. CLP) of the European Parliament
 5. Regulation (EU) 286/2011 (II Atp. CLP) of the European Parliament
 6. Regulation (EU) 618/2012 (III Atp. CLP) of the European Parliament
 7. Regulation (EU) 487/2013 (IV Atp. CLP) of the European Parliament
 8. Regulation (EU) 944/2013 (V Atp. CLP) of the European Parliament
 9. Regulation (EU) 605/2014 (VI Atp. CLP) of the European Parliament
 10. Regulation (EU) 2015/1221 (VII Atp. CLP) of the European Parliament
 11. Regulation (EU) 2016/918 (VIII Atp. CLP) of the European Parliament
 12. Regulation (EU) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
 13. Regulation (EU) 2017/776 (X Atp. CLP)
 14. Regulation (EU) 2018/669 (XI Atp. CLP)
 15. Regulation (EU) 2019/521 (XII Atp. CLP)
 16. Delegated Regulation (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
 17. Regulation (EU) 2019/1148
 18. Delegated Regulation (UE) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
 19. Delegated Regulation (UE) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
 20. Delegated Regulation (UE) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
 21. Delegated Regulation (UE) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
 22. Delegated Regulation (UE) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)
 23. Delegated Regulation (UE) 2023/707
 24. Delegated Regulation (UE) 2023/1434 (XIX Atp. CLP)
 25. Delegated Regulation (UE) 2023/1435 (XX Atp. CLP)
 26. Delegated Regulation (UE) 2024/197 (XXI Atp. CLP)
 27. Delegated Regulation (UE) 2024/2564 (XXII Atp. CLP)
 28. Regulation (EU) 2024/2865
 29. Delegated Regulation (UE) 2025/1222 (XXIII Atp. CLP)
- The Merck Index. - 10th Edition
 - Handling Chemical Safety
 - INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
 - Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
 - N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
 - IFA GESTIS website
 - ECHA website
 - Database of SDS models for chemicals - Ministry of Health and ISS (Istituto Superiore di Sanità) - Italy

Note for users:

The information contained in the present sheet are based on our own knowledge on the date of the last version. Users must verify the suitability and thoroughness of provided information according to each specific use of the product.
This document must not be regarded as a guarantee on any specific product property.
The use of this product is not subject to our direct control; therefore, users must, under their own responsibility, comply with the current health and safety laws



LAMPA SPA

Revision nr. 5

Dated 19/10/2026

Printed on 19/10/2026

Page n. 22/22

Replaced revision:4 (Printed on: 20/03/2026)

TRUCKY NEW CAR

and regulations. The producer is relieved from any liability arising from improper uses.
Provide appointed staff with adequate training on how to use chemical products.
CALCULATION METHODS FOR CLASSIFICATION
Chemical and physical hazards: Product classification derives from criteria established by the CLP Regulation, Annex I, Part 2. The data for evaluation of chemical-physical properties are reported in section 9.
Health hazards: Product classification is based on calculation methods as per Annex I of CLP, Part 3, unless determined otherwise in Section 11.
Environmental hazards: Product classification is based on calculation methods as per Annex I of CLP, Part 4, unless determined otherwise in Section 12.

Changes to previous review:
The following sections were modified:
03 / 08 / 15.