

IT Manuale d'uso

1. Identificazione prodotto

Campo	Dato
Nome prodotto	No-Frost Basic
Codice articolo	66852
Tipo prodotto	Copertura protettiva antibirina per parabrezza auto
Dimensioni	180 x 85 cm
Materiale copertura	PE 100%
Colore	Argento
Accessori inclusi	2 ventose in PVC
Paese di origine	Cina

2. Descrizione del prodotto

No-Frost Basic è una copertura antibirina per parabrezza progettata per proteggere il vetro anteriore dell'auto da ghiaccio e neve durante la sosta del veicolo. Il prodotto può ridurre la necessità di raschiare il parabrezza in caso di gelo o neve. La copertura si posiziona all'esterno del parabrezza. Le alette laterali vengono portate verso l'interno della vettura e bloccate tra le porte e i montanti del veicolo. Le due ventose incluse si fissano all'interno dell'abitacolo e servono a trattenere o supportare le alette laterali durante l'uso.

3. Contenuto della confezione

La confezione contiene:

- 1 copertura antibirina per parabrezza
- 2 ventose in PVC.

4. Dati tecnici principali

Proprietà	Valore
Dimensioni copertura	180 x 85 cm
Superficie teorica	1,53 m ²
Spessore materiale	0,6 mm
Grammatura	56 g/m ²
Peso copertura	0,085 kg
Materiale copertura	PE 100%
Colore	Argento
Diametro ventose	4,2 cm
Materiale ventose	PVC
Peso ventose	Circa 5 g

5. Uso previsto

Utilizzare il prodotto esclusivamente per proteggere il parabrezza da ghiaccio e neve quando il veicolo è parcheggiato. Il prodotto è destinato a un uso temporaneo e stagionale.

6. Uso non previsto

Non utilizzare il prodotto:

- Durante la guida
- Con il veicolo in movimento
- Come dispositivo permanente
- Vicino a fonti di calore
- Vicino a fiamme libere
- Su superfici calde
- Se il fissaggio non risulta sicuro

• In modo diverso da quanto indicato nel presente manuale

7. Avvertenze di sicurezza

- Rimuovere completamente il prodotto prima di guidare.
- Non guidare con la copertura installata o parzialmente installata.
- Non utilizzare il prodotto se riduce la visibilità o interferisce con il normale uso del veicolo.
- Verificare che le alette siano correttamente posizionate prima di chiudere le porte.
- Prestare attenzione durante la chiusura delle porte per evitare di danneggiare il prodotto, le guarnizioni o altri componenti del veicolo.
- Verificare che le ventose interne non interferiscano con guarnizioni, sensori, comandi o altri componenti del veicolo.
- Non utilizzare il prodotto come dispositivo permanente.
- Tenere lontano da fonti di calore, fiamme libere e superfici calde.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini quando non in uso.
- Non utilizzare in condizioni in cui il fissaggio non risulti sicuro, ad esempio in caso di vento forte.

8. Istruzioni di installazione

1. Verificare che il veicolo sia parcheggiato in sicurezza.
2. Pulire rapidamente il parabrezza se sono presenti sporco o residui evidenti.
3. Posizionare la copertura all'esterno del parabrezza.
4. Portare le alette laterali verso l'interno del veicolo.
5. Fissare le ventose all'interno dell'abitacolo per trattenere o supportare le alette laterali.
6. Chiudere le porte verificando che le alette restino correttamente bloccate tra porte e montanti.
7. Controllare che la copertura sia stabile e correttamente posizionata.

9. Rimozione prima della guida

Prima di guidare:

1. Aprire le porte.
2. Staccare le ventose interne.
3. Rimuovere le alette laterali.
4. Togliere completamente la copertura dal parabrezza.
5. Verificare che il parabrezza sia libero e che la visibilità sia adeguata.
6. Riporre il prodotto in modo sicuro, evitando che interferisca con la guida.
7. Non mettersi alla guida finché la copertura non è stata completamente rimossa.

10. Conservazione e pulizia

- Rimuovere neve, ghiaccio o acqua prima di riporre il prodotto, quando possibile.
- Lasciare asciugare la copertura prima della conservazione prolungata.
- Conservare in luogo asciutto e pulito.
- Evitare esposizione prolungata a fonti di calore, fiamme libere o superfici calde.
- Ripiegare il prodotto senza danneggiare il materiale o le ventose.

11. Smaltimento

- Smaltire la copertura in PE secondo le disposizioni locali applicabili ai materiali plastici.
- Smaltire le ventose in PVC secondo le disposizioni locali applicabili.
- Separare e conferire l'imballaggio secondo le regole locali di raccolta differenziata.
- Non disperdere il prodotto nell'ambiente.

12. Limitazioni d'uso

- Il prodotto è destinato alla protezione temporanea del parabrezza durante la sosta del veicolo.
- Il prodotto non sostituisce le normali operazioni di controllo della visibilità prima della guida.
- Prima di mettersi alla guida, verificare sempre che il parabrezza, i vetri e gli specchi siano liberi da ghiaccio, neve, condensa o altri ostacoli alla visibilità.
- L'efficacia del prodotto può variare in base alle condizioni atmosferiche, al corretto posizionamento e al fissaggio.

EN User manual

1. Product identification

Field	Data
Product name	No-Frost Basic
Item code	66852
Product type	Protective anti-frost car windshield cover
Dimensions	180 x 85 cm
Cover material	100% PE
Colour	Silver
Included accessories	2 PVC suction cups
Country of origin	China

2. Product description

No-Frost Basic is an anti-frost windshield cover designed to protect the front windshield of the car from ice and snow while the vehicle is parked. The product can reduce the need to scrape the windshield in case of frost or snow. The cover is positioned on the outside of the windshield. The side flaps are brought inside the vehicle and secured between the doors and the vehicle pillars. The two included suction cups are fixed inside the passenger compartment and are used to hold or support the side flaps during use.

3. Package contents

- The package contains:
- 1 anti-frost windshield cover
- 2 PVC suction cups.

4. Main technical data

Property	Value
Cover dimensions	180 x 85 cm
Theoretical surface area	1,53 m ²
Material thickness	0,6 mm
Grammage	56 g/m ²
Cover weight	0,085 kg

Cover material	100% PE
Colour	Silver
Suction cup diameter	4.2 cm
Suction cup material	PVC
Suction cup weight	Approx. 5 g

5. Intended use

Use the product only to protect the windshield from ice and snow when the vehicle is parked. The product is intended for temporary and seasonal use.

6. Unintended use

Do not use the product:

- While driving
- While the vehicle is moving
- As a permanent device
- Near heat sources
- Near open flames
- On hot surfaces
- If the fastening is not secure
- In any way other than as indicated in this manual

7. Safety warnings

- Completely remove the product before driving.
- Do not drive with the cover installed or partially installed.
- Do not use the product if it reduces visibility or interferes with the normal use of the vehicle.
- Check that the flaps are correctly positioned before closing the doors.
- Take care when closing the doors to avoid damaging the product, seals or other vehicle components.
- Make sure the internal suction cups do not interfere with seals, sensors, controls or other vehicle components.
- Do not use the product as a permanent device.
- Keep away from heat sources, open flames and hot surfaces.
- Keep out of reach of children when not in use.
- Do not use in conditions where the fastening is not secure, for example in strong wind.

8. Installation instructions

1. Make sure the vehicle is safely parked.
2. Quickly clean the windshield if there is visible dirt or residue.
3. Position the cover on the outside of the windshield.
4. Bring the side flaps inside the vehicle.
5. Attach the suction cups inside the passenger compartment to hold or support the side flaps.
6. Close the doors, checking that the flaps remain correctly secured between the doors and pillars.
7. Check that the cover is stable and correctly positioned.

9. Removal before driving

Before driving:

1. Open the doors
2. Detach the internal suction cups
3. Remove the side flaps

4. Completely remove the cover from the windshield
5. Make sure the windshield is clear and visibility is adequate
6. Store the product safely, ensuring it does not interfere with driving
7. Do not start driving until the cover has been completely removed

10. Storage and cleaning

- Remove snow, ice or water before storing the product, when possible.
 - Allow the cover to dry before long-term storage.
 - Store in a dry and clean place.
 - Avoid prolonged exposure to heat sources, open flames or hot surfaces.
 - Fold the product without damaging the material or the suction cups.
- ### 11. Disposal
- Dispose of the PE cover according to local regulations applicable to plastic materials.
 - Dispose of the PVC suction cups according to local regulations.
 - Separate and dispose of the packaging according to local waste sorting rules.
 - Do not release the product into the environment.

12. Limitations of use

- The product is intended for temporary windshield protection while the vehicle is parked.
- The product does not replace normal visibility checks before driving.
- Before driving, always make sure that the windshield, windows and mirrors are free from ice, snow, condensation or any other obstruction to visibility.
- The effectiveness of the product may vary depending on weather conditions, correct positioning and fastening.

FR Manuel d'utilisation

1. Identification du produit

Champ	Donnée
Nom du produit	No-Frost Basic
Code article	66852
Type de produit	Couverture de protection antigivre pour pare-brise automobile
Dimensions	180 x 85 cm
Matériau de la couverture	PE 100 %
Couleur	Argent
Accessoires inclus	2 ventouses en PVC
Pays d'origine	Chine

2. Description du produit

No-Frost Basic est une couverture antigivre pour pare-brise conçue pour protéger le pare-brise avant de la voiture contre la glace et la neige lorsque le véhicule est stationné. Le produit peut réduire la nécessité de gratter le pare-brise en cas de givre ou de neige.

La couverture se positionne à l'extérieur du pare-brise. Les rabats latéraux sont introduits vers l'intérieur du véhicule et bloqués entre les portes et les montants du véhicule. Les deux ventouses incluses se fixent à l'intérieur de l'habitacle et servent à retenir ou à soutenir les rabats latéraux pendant l'utilisation.

3. Contenu de l'emballage

L'emballage contient:

- 1 couverture antigivre pour pare-brise
- 2 ventouses en PVC

4. Données techniques principales

Propriété	Valeur
Dimensions de la couverture	180 x 85 cm
Surface théorique	1,53 m ²
Épaisseur du matériau	0,6 mm
Grammage	56 g/m ²
Poids de la couverture	0,085 kg
Matériau de la couverture	PE 100 %
Couleur	Argent
Diamètre des ventouses	4,2 cm
Matériau des ventouses	PVC
Poids des ventouses	Environ 5 g

5. Utilisation prévue

Utiliser le produit uniquement pour protéger le pare-brise contre la glace et la neige lorsque le véhicule est stationné.

Le produit est destiné à une utilisation temporaire et saisonnière.

6. Utilisation non prévue

Ne pas utiliser le produit:

- Pendant la conduite
- Lorsque le véhicule est en mouvement
- Comme dispositif permanent
- À proximité de sources de chaleur
- À proximité de flammes nues
- Sur des surfaces chaudes
- Si la fixation n'est pas sûre
- D'une manière différente de celle indiquée dans le présent manuel.

7. Avertissements de sécurité

- Retirer complètement le produit avant de conduire.
- Ne pas conduire avec la couverture installée ou partiellement installée.
- Ne pas utiliser le produit s'il réduit la visibilité ou interfère avec l'utilisation normale du véhicule.
- Vérifier que les rabats sont correctement positionnés avant de fermer les portes.
- Faire attention lors de la fermeture des portes afin d'éviter d'endommager le produit, les joints ou d'autres composants du véhicule.
- Vérifier que les ventouses internes n'interfèrent pas avec les joints, les capteurs, les commandes ou d'autres composants du véhicule.
- Ne pas utiliser le produit comme dispositif permanent.
- Tenir à l'écart des sources de chaleur, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Tenir hors de portée des enfants lorsqu'il

n'est pas utilisé.

- Ne pas utiliser dans des conditions où la fixation n'est pas sûre, par exemple en cas de vent fort.

8. Instructions d'installation

1. Vérifier que le véhicule est stationné en sécurité.
2. Nettoyer rapidement le pare-brise en présence de saleté ou de résidus visibles.
3. Positionner la couverture à l'extérieur du pare-brise.
4. Introduire les rabats latéraux vers l'intérieur du véhicule.
5. Fixer les ventouses à l'intérieur de l'habitacle afin de retenir ou de soutenir les rabats latéraux.
6. Fermer les portes en vérifiant que les rabats restent correctement bloqués entre les portes et les montants.
7. Vérifier que la couverture est stable et correctement positionnée.

9. Retrait avant la conduite

Avant de conduire:

1. Ouvrir les portes.
2. Détacher les ventouses internes.
3. Retirer les rabats latéraux.
4. Retirer complètement la couverture du pare-brise.
5. Vérifier que le pare-brise est dégagé et que la visibilité est suffisante.
6. Ranger le produit en toute sécurité, en évitant qu'il n'interfère avec la conduite.
7. Ne pas prendre la route tant que la couverture n'a pas été complètement retirée.

10. Conservation et nettoyage

- Retirer la neige, la glace ou l'eau avant de ranger le produit, si possible.
- Laisser sécher la couverture avant un stockage prolongé.
- Conserver dans un endroit sec et propre.
- Éviter l'exposition prolongée à des sources de chaleur, des flammes nues ou des surfaces chaudes.
- Plier le produit sans endommager le matériau ou les ventouses.

11. Élimination

- Éliminer la couverture en PE conformément aux dispositions locales applicables aux matières plastiques.
- Éliminer les ventouses en PVC conformément aux dispositions locales applicables.
- Séparer et éliminer l'emballage conformément aux règles locales de tri des déchets.
- Ne pas disperser le produit dans l'environnement.

12. Limitations d'utilisation

- Le produit est destiné à la protection temporaire du pare-brise lorsque le véhicule est stationné.
- Le produit ne remplace pas les contrôles normaux de visibilité avant la conduite.
- Avant de conduire, toujours vérifier que le pare-brise, les vitres et les rétroviseurs sont exempts de glace, de neige, de condensation

ou de tout autre obstacle à la visibilité.

- L'efficacité du produit peut varier en fonction des conditions météorologiques, du positionnement correct et de la fixation.

ES Manual de uso

1. Identificación del producto

Campo	Dato
Nombre del producto	No-Frost Basic
Código de artículo	66852
Tipo de producto	Cubierta protectora antihielo para parabrisas de automóvil
Dimensiones	180 x 85 cm
Material de la cubierta	PE 100 %
Color	Plata
Accesorios incluidos	2 ventosas de PVC
País de origen	China

2. Descripción del producto

No-Frost Basic es una cubierta antihielo para parabrisas diseñada para proteger el cristal delantero del automóvil contra hielo y nieve mientras el vehículo está estacionado. El producto puede reducir la necesidad de rascar el parabrisas en caso de hielo o nieve. La cubierta se coloca en el exterior del parabrisas. Las solapas laterales se llevan hacia el interior del vehículo y se bloquean entre las puertas y los montantes del vehículo. Las dos ventosas incluidas se fijan en el interior del habitáculo y sirven para sujetar o apoyar las solapas laterales durante el uso.

3. Contenido del embalaje

El embalaje contiene:

- 1 cubierta antihielo para parabrisas;
- 2 ventosas de PVC.

4. Datos técnicos principales

Propiedad	Valor
Dimensiones de la cubierta	180 x 85 cm
Superficie teórica	1,53 m ²
Espesor del material	0,6 mm
Gramaje	56 g/m ²
Peso de la cubierta	0,085 kg
Material de la cubierta	PE 100 %
Color	Plata
Diámetro de las ventosas	4,2 cm
Material de las ventosas	PVC
Peso de las ventosas	Aprox. 5 g

5. Uso previsto

Utilizar el producto exclusivamente para proteger el parabrisas contra hielo y nieve cuando el vehículo está estacionado. El producto está destinado a un uso temporal y estacional.

6. Uso no previsto

No utilizar el producto:

- Durante la conducción
- Con el vehículo en movimiento
- Como dispositivo permanente
- Cerca de fuentes de calor
- Cerca de llamas abiertas
- Sobre superficies calientes
- Si la fijación no es segura
- De forma diferente a lo indicado en este manual.

7. Advertencias de seguridad

- Retirar completamente el producto antes de conducir.
- No conducir con la cubierta instalada o parcialmente instalada.
- No utilizar el producto si reduce la visibilidad o interfiere con el uso normal del vehículo.
- Comprobar que las solapas estén correctamente colocadas antes de cerrar las puertas.
- Prestar atención al cerrar las puertas para evitar dañar el producto, las juntas u otros componentes del vehículo.
- Comprobar que las ventosas internas no interfieran con juntas, sensores, mandos u otros componentes del vehículo.
- No utilizar el producto como dispositivo permanente.
- Mantener alejado de fuentes de calor, llamas abiertas y superficies calientes.
- Mantener fuera del alcance de los niños cuando no esté en uso.
- No utilizar en condiciones en las que la fijación no sea segura, por ejemplo, en caso de viento fuerte.

8. Instrucciones de instalación

1. Comprobar que el vehículo esté estacionado de forma segura.
2. Limpiar rápidamente el parabrisas si hay suciedad o residuos visibles.
3. Colocar la cubierta en el exterior del parabrisas.
4. Llevar las solapas laterales hacia el interior del vehículo.
5. Fijar las ventosas en el interior del habitáculo para sujetar o apoyar las solapas laterales.
6. Cerrar las puertas comprobando que las solapas queden correctamente bloqueadas entre las puertas y los montantes.
7. Comprobar que la cubierta esté estable y correctamente colocada.

9. Retirada antes de la conducción

Antes de conducir:

1. Abrir las puertas.
2. Despegar las ventosas internas.
3. Retirar las solapas laterales.
4. Retirar completamente la cubierta del parabrisas.
5. Comprobar que el parabrisas esté despejado y que la visibilidad sea adecuada.
6. Guardar el producto de forma segura, evitando que interfiera con la conducción.
7. No iniciar la marcha hasta que la cubierta haya sido completamente retirada.

10. Conservación y limpieza

- Retirar nieve, hielo o agua antes de guardar el producto, cuando sea posible.

- Dejar secar la cubierta antes de un almacenamiento prolongado.
- Conservar en un lugar seco y limpio.
- Evitar la exposición prolongada a fuentes de calor, llamas abiertas o superficies calientes.
- Doblar el producto sin dañar el material ni las ventosas.

11. Eliminación

- Eliminar la cubierta de PE según las disposiciones locales aplicables a los materiales plásticos.
 - Eliminar las ventosas de PVC según las disposiciones locales aplicables.
 - Separar y eliminar el embalaje según las normas locales de recogida selectiva.
 - No dispersar el producto en el medio ambiente.
- ### 12. Limitaciones de uso
- El producto está destinado a la protección temporal del parabrisas mientras el vehículo está estacionado.
 - El producto no sustituye las comprobaciones normales de visibilidad antes de la conducción.
 - Antes de conducir, comprobar siempre que el parabrisas, las ventanas y los espejos estén libres de hielo, nieve, condensación u otros obstáculos para la visibilidad.
 - La eficacia del producto puede variar en función de las condiciones meteorológicas, de la correcta colocación y de la fijación.

DE Gebrauchsanleitung

1. Produktidentifikation

Feld	Angabe
Produktname	No-Frost Basic
Artikelnummer	66852
Produkttyp	Frostschutzabdeckung für die Windschutzscheibe von Fahrzeugen
Abmessungen	180 x 85 cm
Material der Abdeckung	100 % PE
Farbe	Silber
Enthaltenes Zubehör	2 PVC-Saugnapfe
Ursprungsland	China

2. Produktbeschreibung

No-Frost Basic ist eine Frostschutzabdeckung für die Windschutzscheibe, die entwickelt wurde, um die Frontscheibe des Fahrzeugs bei geparktem Fahrzeug vor Eis und Schnee zu schützen. Das Produkt kann dazu beitragen, das Abkratzen der Windschutzscheibe bei Frost oder Schnee zu reduzieren. Die Abdeckung wird außen auf der Windschutzscheibe positioniert. Die seitlichen Laschen werden in den Fahrzeuginnenraum geführt und zwischen den Türen und den Fahrzeugsäulen eingeklemmt. Die zwei mitgelieferten Saugnapfe werden im Fahrzeuginnenraum befestigt und dienen dazu, die seitlichen Laschen während der Verwendung zu halten

oder zu stützen.

3. Packungsinhalt

Die Verpackung enthält:

- 1 Frostschutzabdeckung für die Windschutzscheibe;
- 2 PVC-Saugnapfe.

4. Wichtige technische Daten

Eigenschaft	Wert
Abmessungen der Abdeckung	180 x 85 cm
Theoretische Fläche	1,53 m ²
Materialstärke	0,6 mm
Flächengewicht	56 g/m ²
Gewicht der Abdeckung	0,085 kg
Material der Abdeckung	100 % PE
Farbe	Silber
Durchmesser der Saugnapfe	4,2 cm
Material der Saugnapfe	PVC
Gewicht der Saugnapfe	ca. 5 g

5. Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ausschließlich zum Schutz der Windschutzscheibe vor Eis und Schnee verwenden, wenn das Fahrzeug geparkt ist. Das Produkt ist für eine temporäre und saisonale Verwendung bestimmt.

6. Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt nicht verwenden:

- Während der Fahrt
- Wenn das Fahrzeug in Bewegung ist
- Als dauerhafte Vorrichtung
- In der Nähe von Wärmequellen
- In der Nähe offener Flammen
- Auf heißen Oberflächen
- Wenn die Befestigung nicht sicher ist
- Anders als in dieser Anleitung angegeben

7. Sicherheitshinweise

- Das Produkt vor Fahrtantritt vollständig entfernen.
- Nicht mit installierter oder teilweise installierter Abdeckung fahren.
- Das Produkt nicht verwenden, wenn es die Sicht beeinträchtigt oder die normale Nutzung des Fahrzeugs stört.
- Vor dem Schließen der Türen prüfen, ob die Laschen korrekt positioniert sind.
- Beim Schließen der Türen vorsichtig vorgehen, um das Produkt, Dichtungen oder andere Fahrzeugkomponenten nicht zu beschädigen.
- Prüfen, dass die innenliegenden Saugnapfe nicht mit Dichtungen, Sensoren, Bedienelementen oder anderen Fahrzeugkomponenten interferieren.
- Das Produkt nicht als dauerhafte Vorrichtung verwenden.
- Von Wärmequellen, offenen Flammen und heißen Oberflächen fernhalten.
- Bei Nichtgebrauch außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Nicht verwenden, wenn die Befestigung nicht sicher ist, beispielsweise bei starkem Wind.

8. Installationsanleitung

1. Sicherstellen, dass das Fahrzeug sicher geparkt ist.
2. Die Windschutzscheibe kurz reinigen, wenn sichtbarer Schmutz oder Rückstände vorhanden sind.
3. Die Abdeckung außen auf der Windschutzscheibe positionieren.
4. Die seitlichen Laschen in den Fahrzeuginnenraum führen.
5. Die Saugnapfe im Fahrzeuginnenraum befestigen, um die seitlichen Laschen zu halten oder zu stützen.
6. Die Türen schließen und prüfen, dass die Laschen korrekt zwischen Türen und Säulen eingeklemmt bleiben.
7. Prüfen, dass die Abdeckung stabil und korrekt positioniert ist.

9. Entfernung vor Fahrtantritt

Vor der Fahrt:

1. Die Türen öffnen.
2. Die innenliegenden Saugnapfe lösen.
3. Die seitlichen Laschen entfernen.
4. Die Abdeckung vollständig von der Windschutzscheibe entfernen.
5. Prüfen, dass die Windschutzscheibe frei ist und die Sicht ausreichend ist.
6. Das Produkt sicher verstauen, damit es die Fahrt nicht beeinträchtigt.
7. Nicht losfahren, bevor die Abdeckung vollständig entfernt wurde.

10. Aufbewahrung und Reinigung

- Schnee, Eis oder Wasser nach Möglichkeit vor dem Verstauen des Produkts entfernen.
- Die Abdeckung vor längerer Lagerung trocken lassen.
- An einem trockenen und sauberen Ort aufbewahren.
- Längere Exposition gegenüber Wärmequellen, offenen Flammen oder heißen Oberflächen vermeiden.
- Das Produkt falten, ohne das Material oder die Saugnapfe zu beschädigen.

11. Entsorgung

- Die PE-Abdeckung gemäß den lokalen Vorschriften für Kunststoffmaterialien entsorgen.
- Die PVC-Saugnapfe gemäß den lokalen Vorschriften entsorgen.
- Die Verpackung trennen und gemäß den lokalen Vorschriften zur Abfalltrennung entsorgen.
- Das Produkt nicht in die Umwelt gelangen lassen.

12. Nutzungseinschränkungen

- Das Produkt ist für den temporären Schutz der Windschutzscheibe bei geparktem Fahrzeug bestimmt.
- Das Produkt ersetzt nicht die normalen Sichtkontrollen vor Fahrtantritt.
- Vor Fahrtantritt immer sicherstellen, dass Windschutzscheibe, Fenster und Spiegel frei von Eis, Schnee, Kondenswasser oder anderen Sichtbehinderungen sind.
- Die Wirksamkeit des Produkts kann je nach Wetterbedingungen, korrekter Positionierung und Befestigung variieren.