IT Manuale d'uso

Informazioni utente
Questi prodotti sono classificati come Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) di Categoria III dal REGOLAMENTO Europeo DPI 2016/425 e hanno dimostrato di essere conformi a questo Regolamento attraverso le Norme Europee Armonizzate:
EN ISO 21420:2020+A1:2024, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016
Referenza prodotto:
71395 / 71396 / 71397:
Guanti monouso in nitrile per impieghi gravosi
Misure disponibili:
M/8, L/9, XL/10
Colore disponibile:
Arancio
Destinazione d'uso:
Lavori domestici, lavori in officina, lavori di pulizia, saloni di bellezza
Prestazioni e limitazioni d'uso:
Questo prodotto è stato testato ed ha raggiunto i seguenti livelli di prestazione:

Classificazione:

EN ISO 374-1:2016+A1:2018

Tipo C
40% Sodium Hydroxide (K) (Idrossido di sodio)
- Livello 5
- EN ISO 374-4:2019: Deterioramento % 10,0

EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 Type C



EN ISO 374-5:2016
- Protezione contro batteri e funghi: Pass
- Protezione contro I virus: Pass

EN ISO 374-5:2016



Virus

EN ISO 374-1:2016+A1:2018
I livelli di permeazione si basano sui tempi di passaggio come segue:
- Livello di prestazione di Permeazione:
  1 2 3 4 5 6
- Tempo di passaggio misurato (min):
  > 10 > 30 > 60 > 120 > 240 > 480

EN ISO 374-4:2019
I risultati del deterioramento indicano la variazione della resistenza alla perforazione dei guanti dopo l'esposizione alla sostanza chimica di prova:
EN ISO 374-5:2016
La resistenza alla penetrazione è stata valutata in condizioni di laboratorio e si riferisce solo al campione testato.
- Queste Informazioni non riflettono la durata effettiva della protezione sul posto di lavoro e la differenziazione tra miscele e prodotti chimici puri.
- La resistenza chimica è stata valutata in condizioni di Laboratorio su campioni prelevati solo dal palmo del guanto (tranne nei casi in cui il guanto è uguale o superiore a 400 mm dove viene testato anche il polsino) e si riferisce solo alla sostanza chimica testata. Può essere diverso se la sostanza chimica viene utilizzata in una miscela.
- Si raccomanda di controllare che I guanti siano adatti all'uso previsto perché le condizioni sul posto di lavoro possono differire dalla prova tipo, a seconda della temperatura, dall'abrasione e dal deterioramento.
- Se utilizzati, i guanti protettivi possono fornire una minore resistenza alla sostanza chimica pericolosa a causa di cambiamenti nelle proprietà fisiche.
- Movimenti, contatti accidentali con parti appuntite, sfregamenti, deterioramento causato dal contatto chimico, ecc. possono ridurre notevolmente il tempo di utilizzo effettivo.
- Per le sostanze chimiche corrosive, il deterioramento può essere il fattore più importante da considerare nella scelta dei guanti resistenti alle sostanze chimiche.
- Prima dell'uso, ispezionare i guanti per eventuali difetti o imperfezioni.

Stoccaggio e trasporto:
- Quando non viene utilizzato, conservare il prodotto in un'area ben ventilata e lontano da temperature estreme.
- Le prestazioni dei guanti citate si basano su dati di Laboratorio e potrebbero non riflettere la durata effettiva della protezione sul posto di lavoro a causa di altri fattori che influenzano le prestazioni come la temperatura, l'abrasione e il deterioramento, ecc.
- Il guanto non contiene sostanze note che potrebbero causare allergie.
- I guanti non offrono protezione meccanica.
- I guanti sono solo monouso.
- Smaltire base alle indicazioni del proprio Comune.
- Verificare che i guanti non siano difettosi.
- Non utilizzare guanti danneggiati.

Come indossare i guanti:
1. Rimuovere tutti i gioielli da mani e polsi e lavarsi bene le mani prima di indossarli.
2. Posizionare i guanti sulla superficie di lavoro.
3. L'utente deve infilare il guanto sulla mano dominante afferrandolo con l'altra mano, ricordandosi di toccare solo l'interno del guanto e facendolo scivolare nella mano fino al completo inserimento.
4. Lo stesso procedimento viene effettuato con l'altra mano.
5. Una volta indossati entrambi I guanti, l'utente può toccare l'esterno dei guanti per sistemarli e consentire una vestibilità adeguata.

Come togliere i guanti:
1. Usando la mano dominante, afferrare l'esterno del guanto dell'altra mano sul lato del palmo vicino al polsino.
2. Estrarre il guanto dalla mano e appoggiarlo sulla mano dominante appallottolandolo.
3. Infilare due dita sotto il polsino dell'altro guanto e staccarlo delicatamente dalla mano senza toccare il polso, sfilandolo al contrario cerchiamo di trattenere il primo guanto all'interno del secondo per evitare di entrare a contatto con la parte esterna del/dei guanto/i.
4. I guanti possono essere smaltiti in base alle indicazioni del vostro Comune.

La DoC (dichiarazione di conformità) sarà recuperabile sul sito: www.lampa.it
Organismo Notificato responsabile della certificazione e della conformità:
SATRA Technology Europe Ltd Bracetown Business Park Clonee, Dublin D15 YN2P, Ireland (2777)

Data di produzione e Lotto indicati sulla confezione

Limitazione di responsabilità
Lampa S.p.A. declina ogni responsabilità per danni a persone, animali o cose derivanti da un uso improprio del prodotto o non conforme al presente manuale. In caso di discrepanze tra traduzioni, fa fede la versione italiana.

Informazioni sul produttore
LAMPA S.p.A. - Via G. Rossa 53/55, 46019 Viadana (MN) ITALY - Tel. +39 0375 820700
ISO 9001/14001/45001 Certified Company
service@lampa.it - www.lampa.it

Paese d'origine: Cina

EN User manual

User information
These products are classed as Category III Personal Protective Equipment (PPE) by the European PPE REGULATION 2016/425 and have been shown to comply with this Regulation through the Harmonised European Standard(s):
EN ISO 21420:2020+A1:2024, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016
Product reference:
71395 / 71396 / 71397:
Disposable Nitryl Gloves Heavy Duty
Size available:
M/8, L/9, XL/10
Color available:
Orange
Intended use:
Housework, cleaning work, beauty salon
Performance and limitation of use:
This product has been tested and achieved the following performance levels:

Classification:

EN ISO 374-1:2016+A1:2018

Type C
40% Sodium Hydroxide (K)
- Level 5
- EN ISO 374-4:2019: Degradation % 10,0

EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 Type C



EN ISO 374-5:2016
Protection against Bacteria and Fungi: Pass
Protection against Viruses: Pass

EN ISO 374-5:2016



Virus

EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Permeation levels are based on breakthrough times as follows:
- Permeation performance level:
  1 2 3 4 5 6
- Measured breakthrough time (min):
  > 10 > 30 > 60 > 120 > 240 > 480

EN ISO 374-4:2019
Degradation results indicate the change in puncture resistance of the gloves after exposure to the challenge chemical:
EN ISO 374-5:2016
The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen:
- This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the differentiation between mixtures and pure chemicals.
- The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only (except in cases where the glove is equal to or over 400 mm - where the cuff is tested also) and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture.
- It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use because the conditions at the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation.
- When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties.
- Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual use time significantly.
- For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves.
- Before usage, inspect the gloves for any defect or imperfections.

Storage and transport:
- When not in use, store the product in a well-ventilated area away from extremes of temperature.
- Glove performance quoted is based on laboratory data and may not reflect the actual duration of protection in the workplace due to other factors influencing the performance such as temperature, abrasion, degradation etc.
- The glove does not contain any substances that are known to cause allergies.
- The Gloves have no mechanical protection offered. For single use only, do not littering.
- Check for damage before use, do not use damaged gloves.

Donning:
1. Remove all hand and wrist jewelry, and wash the hands before donning.
2. Place the gloves on the prepared work surface.
3. The user puts a glove on his/her dominant hand by grabbing it with the other hand, remembering to only touch the inside of the gloves, and slipping it over the dominant hand until it reaches finder level.
4. The wearer uses the gloved dominant hand to slip the other glove onto the non-dominant hand.
5. Once both gloves are on, the users can touch the outside of the gloves to ensure a proper fit.

Doffing:
1. Using the dominant hand, users start by grabbing the outside of the glove on the non-dominant hand on the palm side near the cuff.
2. Pull the glove off the non-dominant hand and place it in the gloved hand, balling it up.
3. Slip two fingers under the cuff of the other hand glove and carefully peel it off the hand without touching the wrist, turning the remaining glove inside put as it is removed and in turn encasing the first glove.
4. The gloves can be disposed.

The DoC (declaration of conformity) will be shown on website: www.lampa.it
Notified Body responsible for certification and ongoing conformity:
SATRA Technology Europe Ltd Bracetown Business Park Clonee, Dublin D15 YN2P, Ireland (2777)

Production data and Lot number indicated on the packaging

Disclaimer
Lampa S.p.A. shall not be liable for any damage to persons, animals or property resulting from improper use of the product or failure to follow the instructions contained in this manual. In the event of any discrepancies between translations, the Italian version shall prevail.

Manufacturer information
LAMPA S.p.A. - Via G. Rossa 53/55, 46019 Viadana (MN) ITALY - Tel. +39 0375 820700
ISO 9001/14001/45001 Certified Company
service@lampa.it - www.lampa.it

Country of origin: China

FR Manuel d'utilisation

Informations de l'utilisateur
Ces produits sont classés Équipements de Protection Individuelle (EPI) de catégorie III par le règlement européen EPI 2016/425 et conformes aux normes européennes harmonisées:
EN ISO 21420:2020+A1:2024, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016
Référence produit:
71395 / 71396 / 71397:
Gants jetables en nitrile pour usage intensif
Tailles disponibles:
M/8, L/9, XL/10
Coloris disponible:
Orange
Domaine d'utilisation:
Travaux domestiques, travaux en atelier, travaux de nettoyage, salons de beauté
Performances et limites d'utilisation:
Ce produit a été testé et a atteint les niveaux de performance suivants:

Classification:

EN ISO 374-1:2016+A1:2018

Tipo C
40% Hydroxyde de sodium (K) (Hydroxyde de sodium)
- Niveau 5
- EN ISO 374-4:2019: Détérioration % 10,0

EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 Type C



EN ISO 374-5:2016
Protection contre les bactéries et les champignons: Pass
Protection contre les virus: Pass

EN ISO 374-5:2016



Virus

EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Les niveaux de perméation sont basés sur les temps de passage comme suit:
- Niveau de performance de perméation:
  1 2 3 4 5 6
- Temps de passage mesuré (min.):
  > 10 > 30 > 60 > 120 > 240 > 480

EN ISO 374-4:2019
Les résultats de la détérioration indiquent une modification de la résistance des gants à la perforation après l'exposition au produit chimique testé:
EN ISO 374-5:2016
La résistance à la pénétration a été évaluée dans des conditions de laboratoire et se réfère uniquement à l'échantillon testé.
- Ces informations ne reflètent pas la durée réelle de la protection sur le lieu de travail et la différenciation entre mélanges et produits chimiques purs.
- La résistance chimique a été évaluée dans des conditions de laboratoire sur des échantillons prélevés uniquement sur la paume du gant (sauf dans les cas où le gant mesure 400 mm ou plus, où la manchette est également testée) et se réfère uniquement au produit chimique testé. Il peut en être autrement si le produit chimique est utilisé dans un mélange.
- Il est recommandé de vérifier que les gants sont adaptés à l'utilisation prévue, les conditions sur le lieu de travail pouvant être différentes de l'essai type en fonction de la température, de l'abrasion et de la détérioration.
- Durant leur utilisation, les gants de protection peuvent offrir une moindre résistance au produit chimique dangereux en raison de modifications de ses propriétés physiques.
- Les mouvements, le contact accidentel avec des parties tranchantes, le frottement, la détérioration causée par le contact chimique, etc. peuvent réduire considérablement la durée d'utilisation réelle.
- Pour les produits chimiques corrosifs, la détérioration peut représenter le facteur le plus important à prendre en compte lors du choix de gants résistant aux produits chimiques.
- Avant de les utiliser, inspecter les gants afin de détecter tout éventuel défaut ou imperfection.

Stockage et transport:
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, conserver le produit dans un endroit bien ventilé, à l'abri des températures extrêmes.
- Les performances des gants cités sont basées sur des données de laboratoire et peuvent ne pas refléter la durée réelle de la protection sur le lieu de travail en raison d'autres facteurs comme la température, l'abrasion et la détérioration, etc. qui peuvent influer sur les performances.
- Le gant ne contient aucune substance connue susceptible de provoquer des allergies.

V. 01

- Les gants n'offrent pas de protection contre les risques mécaniques.
- Les gants sont à usage unique.
- Les éliminer conformément aux dispositions de votre municipalité.
- Vérifier que les gants ne présentent pas de défauts.
- Ne pas les utiliser s'ils sont endommagés.

Comment enfiler les gants:

1. Retirer tous les bijoux des mains et des poignets et se laver soigneusement les mains avant de les porter à nouveau.
2. Positionner les gants sur le plan de travail.
3. L'utilisateur doit enfiler le gant sur la main dominante, en le saisissant avec l'autre main, et prendre garde de toucher uniquement l'intérieur du gant et de le faire glisser dans la main jusqu'à ce qu'il soit complètement enfilé.
4. Effectuer la même procédure avec l'autre main.
5. Une fois les deux gants enfilés, l'utilisateur peut toucher l'extérieur des gants pour les ajuster et permettre une bonne tenue.

Comment enlever les gants:

1. De la main dominante, saisir l'extérieur du gant de l'autre main du côté de la paume, près de la manchette.
2. Retirer le gant de la main et le poser sur la main dominante en l'enroulant.
3. Enfiler deux doigts sous la manchette de l'autre gant et le retirer délicatement sans toucher le poignet, en le retournant sur l'envers; essayer de garder le premier gant à l'intérieur du second pour éviter tout contact avec la partie extérieure.
4. Les gants doivent être éliminés conformément aux dispositions de votre municipalité.

La DoC (déclaration de conformité) pourra être consultée sur le site: www.lampa.it

Organisme notifié responsable de la certification et de la conformité:
SATRA Technology Europe Ltd Bracetown Business Park Clonee, Dublin D15 YN2P, Ireland (2777)

Date de production et numéro de lot
Comme indiqué sur l'emballage

Clause de non-responsabilité

Lampa S.p.A. décline toute responsabilité pour les dommages causés aux personnes, aux animaux ou aux biens résultant d'une utilisation incorrecte du produit ou du non-respect des instructions figurant dans le présent manuel. En cas de divergence entre les différentes traductions, la version italienne fait foi.

Informations sur le fabricant
LAMPA S.p.A. - Via G. Rossa 53/55, 46019 Viadana (MN) ITALIE - Tel. +39 0375 820700
ISO 9001/14001/45001 Entreprise Certifiée
service@lampa.it - www.lampa.it

Pays d'origine: Chine

ES Manual de uso

Información para el usuario
Estos productos están clasificados como Equipos de Protección Individual (EPI) de Categoría III por el REGLAMENTO Europeo 2016/425 relativo a los equipos de protección individual (EPI) y se ha demostrado que cumplen con este Reglamento a través de las normas europeas armonizadas:

EN ISO 21420:2020+A1:2024, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016
Referencia del producto:
71395 / 71396 / 71397:
Guantes desechables de nitrilo de servicio pesado
Tallas disponibles:
M/8, L/9, XL/10
Color disponible:
Naranja
Uso previsto: Tareas domésticas, trabajos de taller, trabajos de limpieza, salones de belleza
Rendimiento y limitaciones de uso:
Este producto se ha probado y ha alcanzado los siguientes niveles de rendimiento:


Clasificación:

EN ISO 374-1:2016+A1:2018

Tipo C
40% Sodium Hydroxide (K)
- Nivel 5
- EN ISO 374-4:2019: Deterioro % 10,0



EN ISO 374-5:2016
Protección contra bacterias y hongos: Pass
Protección contra virus: Pass



EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Los niveles de permeación se basan en los tiempos de penetración siguientes:
- Nivel de rendimiento:
  1 2 3 4 5 6
- Tiempo de paso medido (min):
  > 10 > 30 > 60 > 120 > 240 > 480

EN ISO 374-4:2019
Los resultados se obtienen midiendo el cambio en la resistencia a la perforación del guante después de la exposición al producto químico del ensayo:

EN ISO 374-5:2016
La resistencia a la penetración se ha evaluado en condiciones de laboratorio y se refiere solo a la muestra analizada.
- Esta información no refleja la duración real de la protección en el lugar de trabajo ni la diferencia de comportamiento entre mezclas y productos químicos puros.
- La resistencia química se ha evaluado en condiciones de laboratorio en las muestras tomadas exclusivamente de la palma de la mano (excepto en los casos en los que el guante es igual o mayor de 400 mm, en los que se ha probado también el dorso) y se refiere solo a los productos químicos ensayados.
- El resultado puede diferir si el producto se utiliza en una mezcla.
- Se recomienda verificar que los guantes son adecuados para el uso previsto puesto que las condiciones en el lugar de trabajo pueden diferir de las del ensayo tipo en función de la temperatura, la abrasión y la degradación.
- Cuando se han usado, los guantes de protección pueden proporcionar menos resistencia al producto químico peligroso debido a cambios en las propiedades físicas.
- Los movimientos, el contacto accidental con partes puntiagudas, el roce, el deterioro causado por el contacto químico, etc. pueden reducir significativamente el tiempo de uso real.
- Para los productos químicos corrosivos, la degradación puede ser el factor más importante que se debe considerar en la selección de guantes resistentes a los productos químicos.
- Antes de utilizarlos, inspeccione los guantes para detectar cualquier defecto o imperfección.

Almacenamiento y transporte:
- Cuando no se esté utilizando, almacene el producto en un área bien ventilada protegida de temperaturas extremas.
- El rendimiento de los guantes indicado se basa en datos de laboratorio y podría no reflejar la duración real de la protección en el lugar de trabajo debido a otros factores que afectan al rendimiento, como la temperatura, la abrasión, la degradación, etc.
- Los guantes no contienen sustancias conocidas que puedan causar alergias.
- Los guantes no ofrecen protección mecánica.
- Los guantes son de un solo uso.
- Deséchelos de acuerdo con la normativa local.
- Compruebe que los guantes no presenten ningún defecto.
- No utilice guantes dañados.

Cómo colocarse los guantes:
1. Quítese todas las joyas de las manos y las muñecas y lávese bien las manos antes de colocarse los guantes.
2. Coloque los guantes sobre la superficie de trabajo.
3. El usuario debe ponerse el guante en la mano dominante sujetándolo con la otra mano, procurando tocar solo el interior del guante y deslizando la mano hasta que esté completamente colocado.
4. Aplique al guante de la otra mano el mismo procedimiento.
5. Una vez colocados los dos guantes, el usuario puede tocar su parte exterior para ajustarlos adecuadamente.

Cómo quitarse los guantes:
1. Con la mano dominante, sujete la parte exterior del guante de la otra mano por el lado de la palma cerca del puño.
2. Extraiga el guante de la mano y colóquelo sobre la mano dominante haciendo una bola con él.
3. Introduzca dos dedos por debajo del puño del otro guante y sepárelo de la mano con delicadeza sin tocar la muñeca, al tirar hacia atrás intentamos que el primer guante quede dentro del segundo para evitar que entre en contacto con la parte exterior del guante o los guantes.
4. Los guantes se pueden desechar de acuerdo con la normativa local.

La declaración de conformidad (DoC) estará disponible en el sitio web: www.lampa.it

Organismo notificado responsable de la certificación y del cumplimiento:
SATRA Technology Europe Ltd Bracetown Business Park Clonee, Dublin D15 YN2P, Ireland (2777)

Fecha de Producción y número de lote
Como se indica en el envase

Exención de responsabilidad

Lampa S.p.A. declina toda responsabilidad por los daños a personas, animales o bienes derivados de un uso indebido del producto o del incumplimiento de las instrucciones contenidas en el presente manual. En caso de discrepancias entre las traducciones, prevalecerá la versión italiana.

Información del fabricante
LAMPA S.p.A. - Via G. Rossa 53/55, 46019 Viadana (MN) ITALIA - Tel. +39 0375 820700
ISO 9001/14001/45001 Empresa Certificada
service@lampa.it - www.lampa.it

País de origen: China

DE Gebrauchsanleitung


Benutzerinformationen
Diese Produkte werden von der europäischen PSA-Verordnung 2016/425 als persönliche Schutzausrüstung (PSA) der Kategorie III eingestuft und entsprechen nachweislich dieser Verordnung durch die harmonisierten europäischen Normen:

EN ISO 21420:2020+A1:2024, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016
Produktbezeichnung:
71395 / 71396 / 71397:
Einweg-Nitrilhandschuhe Heavy Duty
Verfügbare Größen:
M/8, L/9, XL/10
Verfügbare Farbe
Orange
Verwendungszweck:
Hausarbeit, Werkstattarbeit, Reinigungsarbeiten, Schönheitssalons
Leistung und Anwendungsbeschränkungen:
Dieses Produkt wurde getestet und hat die folgenden Leistungswerte erreicht:

Einstufung:

EN ISO 374-1:2016+A1:2018

Tipo C
40% Sodium Hydroxide (K) (Natriumhydroxid)
- Ebene 5
- EN ISO 374-4:2019: Verschlechterung % 10,0



EN ISO 374-5:2016
Schutz vor Bakterien und Pilze: Pass
Schutz vor Viren: Pass



EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Die Permeationswerte basieren auf den folgenden Durchgangszeiten:
- Permeation Leistungsniveau:
  1 2 3 4 5 6
- Gemessene Durchgangszeit (min):
  > 10 > 30 > 60 > 120 > 240 > 480

EN ISO 374-4:2019
Die Ergebnisse der Degradation geben die Veränderung der Durchstichfestigkeit der Handschuhe an, nachdem sie der Prüfchemikalie ausgesetzt wurden:

EN ISO 374-5:2016
Der Durchdringungswiderstand wurde unter Laborbedingungen ermittelt und bezieht sich nur auf die geprüfte Probe.
- Diese Informationen spiegeln nicht die tatsächliche Dauer des Schutzes am Arbeitsplatz und die Unterscheidung zwischen Gemischen und reinen Chemikalien wider.
- Die chemische Beständigkeit wurde unter Laborbedingungen anhand von Proben bewertet, die nur an der Handfläche des Handschuhs entnommen wurden (außer in Fällen, in denen der Handschuh 400 mm oder länger ist und auch die Stulpe geprüft wird), und bezieht sich nur auf die geprüfte Chemikalie. Sie kann abweichen, wenn die Chemikalie in einem Gemisch verwendet wird.
- Es wird empfohlen, zu prüfen, ob die Handschuhe für den vorgesehenen Einsatz geeignet sind, da die Bedingungen am Arbeitsplatz je nach Temperatur, Abnutzung und Verschleiß von der Standardprüfung abweichen können.
- Bei der Verwendung von Schutzhandschuhen kann die Widerstandsfähigkeit gegenüber der gefährlichen Chemikalie aufgrund veränderter physikalischer Eigenschaften abnehmen.
- Bewegungen, versehentlicher Kontakt mit scharfen Teilen, Reibung, Beschädigung durch chemischen Kontakt usw. können die effektive Nutzungsdauer erheblich verkürzen.
- Bei ätzenden Chemikalien ist die Degradation der wichtigste Faktor, der bei der Auswahl von chemikalienbeständigen Handschuhen zu berücksichtigen ist.
- Überprüfen Sie die Handschuhe vor dem Gebrauch auf eventuelle Mängel oder Unvollkommenheiten.

Lagerung und Transport:
- Wenn Sie das Produkt nicht verwenden, lagern Sie es an einem gut belüfteten Ort und schützen Sie es vor extremen Temperaturen.
- Die angegebene Leistung der Handschuhe basiert auf Labordaten und spiegelt möglicherweise nicht die tatsächliche Dauer des Schutzes am Arbeitsplatz wider, da andere Faktoren wie Temperatur, Abrieb und Abnutzung usw. die Leistung beeinflussen.
- Der Handschuh enthält keine bekannten Stoffe, die Allergien auslösen könnten.
- Die Handschuhe bieten keinen mechanischen Schutz.
- Die Handschuhe sind nur für den Einmalgebrauch bestimmt.
- Entsorgen Sie sie gemäß den Vorschriften Ihrer Gemeinde.
- Vergewissern Sie sich, dass die Handschuhe nicht defekt sind.
- Verwenden Sie keine beschädigten Handschuhe.

Handschuhe anziehen:
1. Nehmen Sie sämtlichen Schmuck von Ihren Händen und Handgelenken ab und waschen Sie Ihre Hände gründlich, bevor Sie sie tragen.
2. Legen Sie die Handschuhe auf die Arbeitsfläche.
3. Der Benutzer muss den Handschuh über die dominante Hand ziehen, während er ihn mit der anderen Hand ergreift. Dabei darf er nur die Innenseite des Handschuhs berühren und ihn über die Hand schieben, bis sie vollständig eingeführt ist.
4. Das gleiche Verfahren wird mit der anderen Hand durchgeführt.
5. Sobald beide Handschuhe angezogen sind, kann der Benutzer die Außenseite der Handschuhe berühren, um sie richtig anzupassen.

Handschuhe ausziehen:
1. Greifen Sie mit der dominanten Hand die Außenseite des Handschuhs der anderen Hand auf der Handflächenseite in der Nähe des Handgelenks.
2. Ziehen Sie Ihre Hand aus dem Handschuh und legen Sie ihn auf Ihre dominante Hand, wobei Sie ihn aufrollen.
3. Schieben Sie zwei Finger unter die Stulpe des anderen Handschuhs und ziehen Sie ihn vorsichtig von der Hand weg, ohne das Handgelenk zu berühren. Ziehen Sie ihn nach hinten, so dass der erste Handschuh innerhalb des zweiten Handschuhs bleibt, um einen Kontakt mit der Außenseite der Handschuhe zu vermeiden.
4. Die Handschuhe können gemäß den Vorschriften Ihrer Gemeinde entsorgt werden.

Die Konformitätserklärung kann unter www.lampa.it abgerufen werden

Organisme notifié responsable de la certification et de la conformité:
SATRA Technology Europe Ltd Bracetown Business Park Clonee, Dublin D15 YN2P, Ireland (2777)

Produktionsdatum und Chargennummer
Wie auf der Verpackung angegeben

Haftungsausschluss

Die Lampa S.p.A. übernimmt keine Haftung für Personen-, Tier- oder Sachschäden, die durch unsachgemäße Verwendung des Produkts oder durch die Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch entstehen. Bei Abweichungen zwischen den Übersetzungen ist die italienische Fassung maßgebend.

Herstellerinformationen
LAMPA S.p.A. - Via G. Rossa 53/55, 46019 Viadana (MN) ITALIEN - Tel. +39 0375 820700
ISO 9001/14001/45001 Zertifiziertes Unternehmen
service@lampa.it - www.lampa.it

Ursprungsland: China

V. 01